E2260SWDA



Immagini vivaci ed efficienza energetica

Monitor a LED da 21,5" con una qualità delle immagini eccellente e funzionalità di risparmio energetico.



Caratteristiche

5ms tempo di risposta GTG - Grey-to-Grey

GtG sta per Grey-To-Grey e rappresenta il tempo impiegato da un pixel per passare da un livello di grigio al successivo. Nei giochi, ogni millisecondo conta e può fare la differenza tra andare a segno o mancare un colpo. Il rapido tempo di risposta elimina anche le immagini fantasma e il motion blur.

Altoparlanti integrati

Grazie agli altoparlanti integrati, mettersi in contatto con amici, famigliari e colleghi è davvero semplice. Per i film, la musica, i giochi e altro ancora, potrete approfittare di un audio di qualità senza la seccatura di dover collegare altoparlanti esterni.

Kensington Lock

Il blocco di sicurezza Kensington è un sistema antifurto che comprende un foro rinforzato in metallo nel corpo del dispositivo in cui inserire un cavo metallico con un sistema a chiave/lucchetto. Il blocco di sicurezza Kensington consente di proteggere il vostro monitor AOC durante un evento LAN, in un'azienda od ovunque lo portiate.

Vesa Mount

I piedistalli Ergo Base di AOC combinano versatilità, robustezza e semplicità d'uso in un unico prodotto. Ma volete continuare a utilizzare la vostra installazione a parete o multi-schermo mediante con supporti per scrivania? I sistemi di fissaggio VESA vi offrono la massima flessibilità. Fissate il vostro monitor in qualunque posizione (capovolto, ruotato, o sopra un altro display) e ovunque desideriate con supporti e piedistalli di terzi, grazie al sistema di fissaggio VESA opzionale.

GENERALE	
Nome modello	E2260SWDA
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Pro
Famiglia di prodotti	60 ID
Data di lancio stimata	30/12/2014
Codice EAN	403899000000

INFORMAZIONI SUL I	DISPLAY
Dimensione schermo (in pollici)	21,5
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Dot pitch (mm)	248,0
Risoluzione del pannello	1920x1080
Formato	16:9
Tipo di pannello	TN
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	5 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	100M:1
Angolo di visione (CR10)	170/160
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	250 cd/m ²

INFORMAZIONI SUL CORPO		
Potenza altoparlanti	2 W x 2	
Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100	

ERGONOMIA		
Orientamento	No	

SOSTENIBILITÀ	
Certificato TCO	6
WEEE	Sì
Conformità RoHS	Sì

CONSUMO ENERGETICO	
Interno	
18,0	
0,5	
0,3	

CONFORMITÀ NORMATIVA	
CE	Sì
Certificazione TUV- GS	Sì
EAC	Sì
FCC	Sì
Microsoft WHQL	Sì
Politica sui pixel	ISO 9241-307

INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ		
D-SUB (VGA)	1x	
DVI	1x DVI-D	

DIMENSIONI DEL PRODOTTO	
Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	373(H) x 511(W) x 185(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	118(H) x 567(W) x 437(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	4,09
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	2,7

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavo D-SUB (VGA)	1.8
Cavo audio	1.8
Cavo di alimentazione C13	1.8

ALTRE INFORMAZIO	NI
Periodo di validità della garanzia	3 anni