



## E2360SDA

### GENERALE

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Nome modello           | E2360SDA      |
| Codice EAN             | 4038986141925 |
| Canale                 | B2B           |
| Linea di prodotti      | Linea Pro     |
| Famiglia di prodotti   | 60 ID         |
| Data di lancio stimata | 31-12-2014    |

### SCHERMO

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Dimensione schermo (in pollici) | 23           |
| Piatto / Curvo                  | Piatto       |
| Durezza display                 | 3H           |
| Risoluzione del pannello        | 1920x1080    |
| Nome della risoluzione          | FHD          |
| Formato                         | 16:9         |
| Tipo di pannello                | TN           |
| Tipo di retroilluminazione      | WLED         |
| Max Frequenza di aggiornamento  | 60 Hz        |
| Tempo di risposta (GtG)         | 5 ms         |
| Rapporto di contrasto statico   | 1000:1       |
| Rapporto di contrasto dinamico  | 20M:1        |
| Angolo di visione (CR10)        | 170/160      |
| Colori del display              | 16,7 milioni |
| Brightness in nits              | 250 cd/m2    |
| Dot pitch (mm)                  | 265          |

### ERGONOMIA

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Supporto per montaggio a muro Vesa | 100x100 |
| Orientamento                       | No      |

**CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ**

|         |              |
|---------|--------------|
| HDMI    | HDMI 1.4 x 1 |
| Hub USB | -            |

**CARATTERISTICHE**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Blocco di sicurezza Kensington | ✓ |
|--------------------------------|---|

**SOSTENIBILITÀ**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Certificato TCO | 6 |
|-----------------|---|

**ENERGIA/AMBIENTE**

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Alimentatore                       | Interno            |
| Alimentazione elettrica            | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consumo energetico in standby in W | 0,33               |
| Consumo energetico da spento in W  | 0,23               |

**DIMENSIONI DEL PRODOTTO**

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm | 394.7(H) x 548.5(W) x 209.4(D) |
| Dimensioni della confezione (LxAxP) mm        | 128(H) x 615(W) x 462(D)       |
| Peso lordo incl. imballaggio (in kg)          | 5,07                           |
| Peso netto escl. imballaggio (in kg)          | 3,73                           |

**ALTRE INFORMAZIONI**

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Tempo medio fra i guasti                    | 50.000 hours (excluded backlight) |
| Tempo medio fra i guasti (pannello escluso) | 50 000 ore                        |