Q27P3CV



Display IPS QHD da 27" piatto su 3 lati per giornate lavorative fluide e produttive

AOC Q27P3CV è un monitor IPS a schermo piatto da 27" con un attraente design a cornice ultrasottile su tre lati e tutto il necessario per una produttività ottimale. La luminosità massima di 350 nit, gli ampi angoli di visione di 178/178° e i due altoparlanti integrati da 2 W + 2 W ti permetteranno di goderti gli incredibili dettagli della risoluzione QHD (2560 x 1440) e nitidezza e contrasto superiori per l'editing di foto e video o per guardare film. Q27P3CV è pronto per aumentare la tua produttività con USB-C che supporta Power Delivery fino a 65 W, trasferimento dati e modalità DP-alt. La connettività di questo monitor è aumentata da hub USB, RJ-45 e DP-out. A garanzia dell'efficienza dei consumi energetici, completa questo monitor una serie di certificazioni ambientali, tra cui EPA, TCO ed EPEAT.



Caratteristiche



Risoluzione QHD

Con la risoluzione 2560 x 1440, Quad HD (QHD) offre una qualità superiore delle immagini e immagini nitide che rivelano persino i dettagli più fini. Il widescreen formato 16:9 fornisce spazio in abbondanza per espandersi e lavorare e vi permette di fruire di giochi o film nel loro formato originale.



Panello IPS

Il pannello IPS garantisce un'esperienza visiva eccezionale, con colori realistici e brillanti. Inoltre, i colori non variano a seconda dell'angolo di visuale.



75Hz Frequenza di Aggiornamento

Ottenete il miglior vantaggio su tutti gli avversari! Con una frequenza di aggiornamento di 75 Hz, il pannello del display riproduce 75 fotogrammi al secondo. Una frequenza di aggiornamento di 75 Hz è il 25% maggiore rispetto a quella offerta dalla maggior parte dei display di livello base con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, ma è comunque abbordabile dal punto di vista economico e offre quei fotogrammi in più di cui i giocatori hanno bisogno per sconfiggere gli avversari.



Power Delivery da 65 W

L'USB-C è una tecnologia in ascesa che consente il trasferimento rapido dei dati, la trasmissione del segnale video e l'erogazione di alimentazione per ricaricare i dispositivi mentre si lavora. Attraverso un unico cavo sottile, la tecnologia USB-C di AOC alimenta fino a 65 W, caricando dispositivi convenzionali a bassa/alta potenza (come mouse o tastiera), smartphone e laptop.



USB-C

Connessioni semplici con un solo cavo. La connessione USB-C offre la funzione DisplayPort Alternate Mode per il trasferimento di segnali video ad alta risoluzione da un notebook al monitor; al tempo stesso, si può ricaricare la batteria del notebook dal monitor tramite alimentazione USB.



Display Port

DisplayPort offre audio digitale ultra-veloce e trasmissione video senza perdita di qualità o ritardo di input. Connettete rapidamente e facilmente una gamma di dispositivi al vostro schermo, tra cui computer, portatile, lettore multimediale, console di gioco e altro ancora. È l'ideale per i professionisti e per gli utenti domestici più esigenti.

| GENERALE | |
|---------------------------|---------------|
| Nome modello | Q27P3CV |
| Marchio | AOC |
| Canale | B2B |
| Linea di prodotti | Linea Pro |
| Famiglia di prodotti | P3 |
| Data di lancio stimata | 14/02/2023 |
| Codice EAN | 4038986180740 |

| INFORMAZIONI SUL I | DISPLAY |
|--------------------------------------|-------------------|
| Dimensione schermo (in pollici) | 27,0 |
| Dimensione schermo (in cm) | 68,6 |
| Piatto / Curvo | Piatto |
| Durezza display | 3H |
| Trattamento del pannello | Antiriflesso (AG) |
| Dot pitch (mm) | 0,2331 |
| Pixel per pollice | 109,0 |
| Risoluzione del pannello | 2560x1440 |
| Formato | 16:9 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipo di retroilluminazione | WLED |
| Max Frequenza di aggiornamento | 100 Hz |
| Tempo di risposta (GtG) | 4 ms |
| Rapporto di contrasto statico | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto dinamico | 50M:1 |
| Angolo di visione (CR10) | 178/178 |
| Colori del display | 16,7 milioni |
| Brightness in nits | 350 cd/m2 |
| Zone di dimming locale | Global Dimming |

| CARATTERISTICHE VIDEO | |
|--|----------------|
| Tecnologia di sincronizzazione (VRR) | Adaptive Sync |
| Frequenza del segnale digitale verticale | 48-100 Hz |
| Frequenza del segnale digitale orizzontale | 30k-114kHz |
| Tecnologia Blue Light | Low Blue Light |
| Spazio colore (sRGB) CIE 1976% | 111,8 |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| · | · |

| INFORMAZIONI SUL CORPO | |
|--|--------------|
| Colore cornice (anteriore) | Nero |
| Colore del corpo (retro) | Nero |
| Finitura del corpo (retro) | Testurizzato |
| Supporto rimovibile | Sì |
| Potenza altoparlanti | 2 W x 2 |
| Blocco di sicurezza Kensington | Sì |
| Supporto per montaggio a muro Vesa | 100x100 |
| · | · |

| ERGONOMIA | |
|-----------------------------|----------|
| Inclinazione | -5°~35° |
| Regolazione altezza (mm) | 150mm |
| Rotazione | 180° |
| Orientamento | -90°~90° |

| SOSTENIBILITÀ | |
|--|------------------|
| Certificato TCO | Yes |
| Energy Star | Energy star 8 |
| EPEAT | Gold |
| Dichiarazione ecologica ECMA | Sì |
| Impatto ecologico del prodotto (PCF) | Sì |
| WEEE | Sì |
| Conformità REACH | Sì |
| Conformità RoHS | Sì |
| HF | Sì |
| Involucro senza PVC/BFR | Sì |
| Senza mercurio | Sì |
| Materiale di imballaggio riciclabile | 100% riciclabile |
| Plastica riciclata post-consumo | 85% |
| EPA (latest version) | Sì |
| Low Halogen | Sì |
| Carton material | Paper |

| CONSUMO ENERGETICO | |
|--|---------|
| Alimentatore | Interno |
| Consumo energetico da acceso (metodo di prova Energystar) in W | 21,42 |
| Consumo energetico in standby in W | 0,5 |
| Consumo energetico da spento in W | 0,3 |
| Classe energetica | F |

| CONFORMITÀ NORMATIVA | |
|---------------------------|----|
| СВ | Sì |
| CE | Sì |
| Certificazione TUV- GS | Sì |
| ISO 9241-307 | Sì |
| EAC | Sì |
| FCC | Sì |

| INFORMAZIONI SULL | A CONNETTIVITÀ |
|----------------------------------|--|
| HDMI | HDMI 1.4 x 2 |
| HDCP digitale (versione HDMI) | HDCP 1.4 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1, DisplayPort Out |
| Hub USB | Sì |
| Tipo USB in ingresso | 4 x USB-A |
| Uscita audio | 1x Audio out |
| DP HDCP version | HDCP 1.4 |
| USB Type upstream | 1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD:65W |
| Generazione USB | USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s |
| RJ45 | 1x 10M/100M/1G |

| DIMENSIONI DEL PRODOTTO | |
|---|--|
| Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm | 613.8 x (395.71~543.99) x 200.19 |
| Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm | 613.8 x 369.6 x 52.8 |
| Dimensioni della confezione (LxAxP) mm | 820 x 481 x 162 |
| Peso lordo incl. imballaggio (in kg) | 9,98 |
| Peso netto escl. imballaggio (in kg) | 6,81 |
| Prodotto senza piedistallo (kg) | 4,81 |

| CONTENUTO DELLA CONFEZIONE | |
|------------------------------|-----|
| Cavo HDMI | 1.8 |
| Cavo DisplayPort | 1.8 |
| Da USB-C a C/A | 1.2 |
| Cavo di alimentazione | Sì |
| Cavo di alimentazione C13 | 1.8 |

ALTRE INFORMAZIONI

Periodo di validità della garanzia

3 anni