



Q27P3CV

Display IPS QHD da 27" piatto su 3 lati per giornate lavorative fluide e produttive

AOC Q27P3CV è un monitor IPS a schermo piatto da 27" con un attraente design a cornice ultrasottile su tre lati e tutto il necessario per una produttività ottimale. La luminosità massima di 350 nit, gli ampi angoli di visione di 178/178° e i due altoparlanti integrati da 2 W + 2 W ti permetteranno di goderti gli incredibili dettagli della risoluzione QHD (2560 x 1440) e nitidezza e contrasto superiori per l'editing di foto e video o per guardare film. Q27P3CV è pronto per aumentare la tua produttività con USB-C che supporta Power Delivery fino a 65 W, trasferimento dati e modalità DP-alt. La connettività di questo monitor è aumentata da hub USB, RJ-45 e DP-out. A garanzia dell'efficienza dei consumi energetici, completa questo monitor una serie di certificazioni ambientali, tra cui EPA, TCO ed EPEAT.

GENERALE

Nome modello	Q27P3CV
Codice EAN	4038986180740
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Pro
Famiglia di prodotti	P3
Data di lancio stimata	14-02-2023

SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	27
Dimensione schermo (in cm)	68,6
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Risoluzione del pannello	2560x1440
Nome della risoluzione	QHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	75 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	50M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	350 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,2331
Pixel per pollice	109

ESTERNO

Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

ERGONOMIA

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-5°~35°
Rotazione	175°±5°
Orientamento	-90°~90°
Regolazione altezza (mm)	150mm

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

HDMI	HDMI 1.4 x 2
HDCP digitale (versione HDMI)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1, DisplayPort Out
Connettività USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Hub USB	✓
Velocità hub USB	USB 3.2 (Gen 2)
Porte di ingresso USB	4
RJ45	1x 10M/100M/1G

MULTIMEDIA

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Uscita audio	1x Audio out

CARATTERISTICHE

Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync
Flicker-Free	Flicker Free
Blocco di sicurezza Kensington	✓
Spazio colore (sRGB) CIE 1976%	117
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1931%	84,2
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1976%	93,2
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	84,6
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1976%	100,3

SOSTENIBILITÀ

Certificato TCO	TCO Certified Edge
Energy Star	Energy star 8

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	F

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	613.8(W) x (395.71~543.99)(H) x 200.19(D)
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	613.8(W) x 369.6(H) x 52.8(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	820(W) x 481(H) x 162(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	9,98
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	6,81

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo HDMI	1.8
Cavo DisplayPort	1.8
Cavo di alimentazione C13	1.8

ALTRE INFORMAZIONI

Tempo medio fra i guasti	70.000 hours (excluded backlight) + 30.000 hours (including backlight)
Tempo medio fra i guasti (pannello escluso)	70 000 ore
Tempo medio fra i guasti (pannello incluso)	30 000 ore