



## 24P3CV

**Display IPS FHD da 23,8" piatto su 3 lati per una produttività semplice e costante**

AOC 24P3CV è un monitor IPS a schermo piatto da 23,8" con un attraente design a cornice ultrasottile su tre lati che ti aiuterà a trarre il massimo dal tuo stile di lavoro flessibile. Goditi una qualità d'immagine vivida e realistica grazie alla risoluzione Full HD (1920 x 1080) abbinata a una luminosità di 300 nit e all'ampio angolo di visione di 178/178°. Questo modello è dotato di altoparlanti integrati da 2 W + 2 W per i tuoi contenuti multimediali ogni volta che ne hai bisogno. 24P3CV è pronto per aumentare la tua produttività con USB-C che supporta Power Delivery fino a 65 W, trasferimento dati e modalità DP-alt. La connettività di questo monitor è aumentata da hub USB, RJ-45 e DP-out. Tenendo ben presente la sostenibilità, una serie di certificazioni ambientali tra cui EPA, TCO ed EPEAT completa questo monitor.

### GENERALE

Nome modello	24P3CV
Codice EAN	4038986140751
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Pro
Famiglia di prodotti	P3
Data di lancio stimata	14-02-2023

**SCHERMO**

Dimensione schermo (in pollici)	23,8
Dimensione schermo (in cm)	60,5
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Risoluzione del pannello	1920x1080
Nome della risoluzione	FHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	75 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	50M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	300 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,2745

**ESTERNO**

Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

**ERGONOMIA**

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-5/35
Rotazione	175°±5
Orientamento	-90°~90°
Regolazione altezza (mm)	150mm

**CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Connettività USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Hub USB	✓
Velocità hub USB	USB 3.2
Porte di ingresso USB	4
RJ45	1x 10M/100M/1G
DisplayPort output	1x DP-Out 1.2

**MULTIMEDIA**

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Uscita audio	1x Audio out

**CARATTERISTICHE**

Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync
Flicker-Free	Flicker Free
Blocco di sicurezza Kensington	✓

**SOSTENIBILITÀ**

Certificato TCO	9
Energy Star	Energy star 8

**ENERGIA/AMBIENTE**

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	E

**DIMENSIONI DEL PRODOTTO**

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	540(W)x (384.4-502.9)(H)x 200.1(D)
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	540(W)x 326.3(H)x 50.7(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	613 (W) x 519 (H) x 162 (D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	8,31
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	5,37

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**

Cavo HDMI	1.8
Cavo DisplayPort	1.8
Cavo di alimentazione C13	1.8

**ALTRE INFORMAZIONI**

Tempo medio fra i guasti	70.000 hours (excluded backlight) + 30.000 hours (including backlight)
Tempo medio fra i guasti (pannello escluso)	70 000 ore
Tempo medio fra i guasti (pannello incluso)	30 000 ore