



## Q27P3CW

**Display IPS QHD da 27" piatto su 3 lati per giornate lavorative piacevoli e produttive**

AOC Q27P3CW è un monitor IPS a schermo piatto da 27" con un design a cornice su tre lati che offre caratteristiche e flessibilità ricercate oggi dai professionisti. Goditi gli incredibili dettagli della risoluzione QHD (2560 x 1440), che offre nitidezza e contrasto superiori per l'editing di foto e video o per guardare film. Questo modello offre una luminosità massima di 350 nit e ampio angolo di visione di 178/178°. Per garantire una fluida collaborazione remota, questo monitor è dotato di due altoparlanti integrati da 5 W + 5 W per un audio di alta qualità e una webcam integrata da 5 MP che supporta Windows Hello™. Q27P3CW è pronto per aumentare la tua produttività con USB-C che supporta Power Delivery fino a 65 W, trasferimento dati e modalità DP-alt. La connettività di questo monitor è aumentata da hub USB, RJ-45 e DP-out. A garanzia dell'efficienza dei consumi energetici, completa questo monitor una serie di certificazioni ambientali, tra cui EPA, TCO ed EPEAT.

### GENERALE

Nome modello	Q27P3CW
Codice EAN	4038986180801
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Pro
Famiglia di prodotti	P3
Data di lancio stimata	14-02-2023

**SCHERMO**

Dimensione schermo (in pollici)	27
Dimensione schermo (in cm)	68,6
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Risoluzione del pannello	2560x1440
Nome della risoluzione	QHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	75 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	50M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	350 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,2331
Pixel per pollice	109

**ESTERNO**

Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

**ERGONOMIA**

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-5°~35°
Rotazione	180°
Orientamento	-90°~90°
Regolazione altezza (mm)	150mm

**CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ**

HDMI	HDMI 1.4 x 2
HDCP digitale (versione HDMI)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Connettività USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Hub USB	✓
Velocità hub USB	USB 3.2 (Gen 1)
Porte di ingresso USB	4
RJ45	1x 10M/100M/1G
DisplayPort output	1x DP-Out 1.2

**MULTIMEDIA**

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	5 W x 2
Microfono integrato	✓
Uscita audio	1x Audio out
MonitorWebcam	5MP Win Hello Webcam

**CARATTERISTICHE**

Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Blocco di sicurezza Kensington	✓
Spazio colore (sRGB) CIE 1976%	111,8

**SOSTENIBILITÀ**

Certificato TCO	TCO Certified Edge
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Gold

**ENERGIA/AMBIENTE**

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	F

**DIMENSIONI DEL PRODOTTO**

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	613.8 x (412.96~561.24) x 200.1
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	613.8 x 369.6 x 52.8
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	820 x 481 x 162
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	10,08
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	6,91
Prodotto senza piedistallo (kg)	4,91

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**

Cavo HDMI	1.8
Cavo DisplayPort	1.8
Da USB-C a C/A	1.2
Cavo di alimentazione	✓
Cavo di alimentazione C13	1.8

**ALTRE INFORMAZIONI**

Tempo medio fra i guasti	70.000 hours (excluded backlight) + 30.000 hours (including backlight)
Tempo medio fra i guasti (pannello escluso)	70 000 ore
Tempo medio fra i guasti (pannello incluso)	30 000 ore

**CONFORMITÀ NORMATIVA**

ISO 9241-307	✓
--------------	---