



## 27B3CA2

**Alte prestazioni grazie al monitor FHD da 27" a 100Hz di refresh rate e HDMI**

Ecco l'ultimo arrivato della linea B3: un brillante display da 27 pollici dotato di pannello IPS per immagini mozzafiato con risoluzione 1920x1080 e frequenza di aggiornamento di 100 Hz. Per chi è alla ricerca di un monitor compatto ma di dimensioni superiori a 23,8 pollici, il modello 27B3CA2 rappresenta la scelta ideale. Inoltre, è dotato di USB-C, che consente di utilizzare contemporaneamente i segnali video, l'alimentazione e il trasferimento dei dati, migliorando la produttività. Sia che stiate lavorando o studiando, potrete godere di un'esperienza visiva più gradevole e rilassante grazie all'ampia dimensione dello schermo del monitor 27B3CA2.

GENERALE	
Nome modello	27B3CA2
Codice EAN	4038986181471
Canale	B2C
Linea di prodotti	Linea Basic
Famiglia di prodotti	B3

**SCHERMO**

Dimensione schermo (in pollici)	27
Dimensione schermo (in cm)	68,58
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Risoluzione del pannello	1920x1080
Nome della risoluzione	FHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	100 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Tempo di risposta MPRT	1 ms
Rapporto di contrasto statico	1300:1
Rapporto di contrasto dinamico	20M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16.7M (6bits+FRC)
Brightness in nits	250 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,3114

**ESTERNO**

Tipo di cornice (anteriore)	Ultra stretta
-----------------------------	---------------

**ERGONOMIA**

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)

**CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP digitale (versione HDMI)	HDCP 1.4
Connettività USB-C	USB-C (DP Alt mode) x 1
Hub USB	✓
Velocità hub USB	USB 3.2 (Gen 1)
Porte di ingresso USB	2
Porta di ricarica rapida USB	✓
RJ45	No

**MULTIMEDIA**

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Microfono integrato	-
Uscita audio	1x Audio out combine with microphone

**CARATTERISTICHE**

Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
KVM	No
Blocco di sicurezza Kensington	✓

**ENERGIA/AMBIENTE**

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,3

**DIMENSIONI DEL PRODOTTO**

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	616.6 x 452.9 x 229.5
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	616.6 x 45.4x 356.7
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	690 x 142 x 453
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	690 x 142 x 453
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	4,43
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	6,93
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	6,93
Prodotto senza piedistallo (kg)	4,05

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**

Cavo HDMI	1.5
Da USB-C a C	1.8