



24B3CA2

Alte prestazioni grazie al monitor FHD da 23,8" a 100Hz di refresh rate e HDMI

Ecco l'ultimo arrivato della linea B3: un brillante display da 23,8 pollici dotato di pannello IPS per immagini mozzafiato con risoluzione 1920x1080 e frequenza di aggiornamento di 100 Hz. Per chi è alla ricerca di un monitor compatto che offre un'esperienza fluida, il modello 24B3CA2 rappresenta la scelta ideale. Inoltre, un unico cavo USB-C consente di trasferire il segnale video, l'alimentazione e i dati, migliorando la produttività. Sia che stiate lavorando o studiando, potrete godere di un'esperienza visiva più gradevole e rilassante grazie alle dimensioni compatte dello schermo del monitor 24B3CA2.

GENERALE

Nome modello	24B3CA2
Codice EAN	4038986141468
Canale	B2C
Linea di prodotti	Linea Basic
Famiglia di prodotti	B3

SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	23,8
Dimensione schermo (in cm)	60,5
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Risoluzione del pannello	1920x1080
Nome della risoluzione	FHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	100 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Tempo di risposta MPRT	1 ms
Rapporto di contrasto statico	1300:1
Rapporto di contrasto dinamico	20M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16.7M (6bits+FRC)
Brightness in nits	250 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,2745
Pixel per pollice	93

ESTERNO

Tipo di cornice (anteriore)	Ultrastretta
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

ERGONOMIA

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP digitale (versione HDMI)	HDCP 1.4
Connettività USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Hub USB	✓
Velocità hub USB	USB 3.2 (Gen 1)
Porte di ingresso USB	2
Porta di ricarica rapida USB	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Microfono integrato	-
Uscita audio	1x Audio out
MonitorWebcam	No

CARATTERISTICHE

Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Blocco di sicurezza Kensington	✓
Spazio colore (sRGB) CIE 1976%	102,5
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1931%	75,7
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1976%	81,6
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	76,1
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1976%	87,8

SOSTENIBILITÀ

Certificato TCO	No
Energy Star	Energy star 8

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,3

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	542.4 x 412.1 x 202.3
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	542.4 x 316.2 x 44.6
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	614 x126 x 394
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	614 x126 x 394
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	5,28
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	3,36
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	5,28
Prodotto senza piedistallo (kg)	3,04

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo HDMI	1.5
Da USB-C a C	1.8
RS232	-
Cavo di alimentazione	✓

ALTRE INFORMAZIONI

Tempo medio fra i guasti	30.000 hours (with backlight)
--------------------------	-------------------------------