

Alte prestazioni grazie al monitor FHD da 23,8" a 120Hz di refresh rate e HDMI

Scopri la straordinaria ricchezza di immagini cristalline e colori vivaci con il nostro valido monitor FHD IPS da 24 pollici. L'esperienza visiva si innalza a livelli mai visti prima, dal momento che tutti i dettagli prendono vita sullo schermo compatto, rendendo i contenuti ancora più coinvolgenti. La fluidità della frequenza di aggiornamento a 120 Hz rende ogni fotogramma un piacere per la vista. Niente più lag o motion blur: semplicemente purezza e chiarezza per il piacere visivo. Un MPRT da 1 ms porta le esperienze lavorative a livelli superiori, rendendo più nitide ed esaltanti le scene a ritmo serrato. Il monitor 24B3HA2 non esalta soltanto la visualizzazione grafica, è anche un piacere unico dal punto di vista del suono. Gli altoparlanti da 2 W incorporati consentono di ottenere un suono intenso e arricchiscono le serate di visione cinematografica e multimediale, rispondendo alle esigenze sonore di base senza dover ricorrere ad apparecchiature audio aggiuntive. I margini stretti, eleganti e raffinati assicurano una maggiore superficie dello schermo, con un profilo ultrasottile di 9,5 mm, quasi la metà dello spessore dei monitor standard. Infine, la tecnologia Low Blue Light protegge gli occhi anche durante gli utilizzi prolungati. Si tratta di un elemento distintivo per il tuo impianto.



Caratteristiche



HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI

L'interfaccia HDMI (High-Definition Multimedia Interface) è supportata dalle console di gioco e dalle GPU attuali e dai set-top box che supportano il sistema di protezione dei contenuti digitali HDCP. Le versioni HDMI 1.3-1.4b supportano una frequenza di aggiornamento di fino a 144 Hz a 1080p e 75 Hz a 1440 p, mentre le versioni HDMI 2.0-2.0b supportano 240 Hz a 1080p, 144 Hz a 1440p e 60 Hz a 2160p (4K).



3 SIDED
FRAMELESS



Design senza cornice

Oltre ad avere un aspetto moderno e accattivante, i design senza cornice consentono configurazioni multi-monitor senza soluzione di continuità. Il cursore/le finestre non si perderanno più nell'abisso scuro delle cornici, quando molti display vengono affiancati l'uno accanto all'altro.




Without

IPS Panel

Pannello IPS

Il pannello IPS garantisce un'esperienza visiva eccezionale, con colori realistici e brillanti. Inoltre, i colori non variano a seconda dell'angolo di visuale.



Risoluzione Full HD

Desiderate guardare un film Blu-ray con una qualità d'immagine totale, divertirsi a giocare con immagini ad alta definizione o leggere testi nitidissimi nelle applicazioni per ufficio? Grazie alla risoluzione di 1920 x 1080 pixel Full HD di questo monitor tutto questo sarà possibile. A prescindere dal contenuto che intendete guardare, con la risoluzione Full HD sarà visualizzato con una straordinaria ricchezza di dettagli senza la necessità di una scheda grafica di alta fascia né di consumare molte delle vostre risorse di sistema.



Altoparlanti integrati

Grazie agli altoparlanti integrati, mettersi in contatto con amici, familiari e colleghi è davvero semplice. Per i film, la musica, i giochi e altro ancora, potrete approfittare di un audio di qualità senza la seccatura di dover collegare altoparlanti esterni.

Low Blue Light

Le onde di luce blu corte possono danneggiare la vista. La tecnologia Low Blue Light di AOC blocca i dannosi raggi di luce blu, senza cambiare il colore del display. Altri tentativi di ridurre i filtri utilizzano la luce blu o impostazioni che causano immagini fioche/giallastre.

GENERALE	
Nome modello	24B3HA2
Marchio	AOC
Canale	B2C
Linea di prodotti	Linea Basic
Famiglia di prodotti	B3
Codice EAN	4038986151481

INFORMAZIONI SUL DISPLAY	
Dimensione schermo (in pollici)	23,8
Dimensione schermo (in cm)	60,5
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Dot pitch (mm)	0,2745
Pixel per pollice	93,0
Risoluzione del pannello	1920x1080
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	120 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Tempo di risposta MPRT	1 ms
Rapporto di contrasto statico	1500:1
Rapporto di contrasto dinamico	20M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16.7M (6bits+FRC)
Brightness in nits	300 cd/m²
Zone di dimming locale	Global Dimming

CARATTERISTICHE VIDEO	
Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync
Frequenza del segnale digitale verticale	48-100Hz
Frequenza del segnale digitale orizzontale	30k-115Khz
Spazio colore (sRGB) CIE 1931%	100,1
Spazio colore (sRGB) CIE 1976%	95,2
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1931%	73,8
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1976%	73,8
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	74,2
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1976%	81,6
Flicker-Free	Flicker Free

INFORMAZIONI SUL CORPO	
Colore cornice (anteriore)	Nero
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato
Supporto rimovibile	Sì
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Blocco di sicurezza Kensington	Sì
Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
ERGONOMIA	
Inclinazione	-5/25
SOSTENIBILITÀ	
Certificato TCO	No
Energy Star	Energy star 8
WEEE	Sì
Conformità REACH	Sì
Conformità RoHS	Sì
Involucro senza PVC/BFR	Sì
Senza mercurio	Sì
Materiale di imballaggio riciclabile	100% riciclabile
Carton material	Paper

CONSUMO ENERGETICO	
Alimentatore	Interno
Consumo energetico da acceso (tipico) in W	20,0
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	E

CONFORMITÀ NORMATIVA	
CB	Sì
CE	Sì
Certificazione TUV-Bauart	Sì
ISO 9241-307	Sì
EAC	Sì
FCC	Sì

INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDPCP digitale (versione HDMI)	HDPCP 1.4
Uscita audio	1x Audio out
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x
RJ45	No

DIMENSIONI DEL PRODOTTO	
Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	542.4 x 412.1 x 202.3
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	542.4 x 316.2 x 44.6
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	614 x 394 x 126
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	4,65
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	2,97
Prodotto senza piedistallo (kg)	2,65

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavo HDMI	1.5
Cavo di alimentazione	Sì

ALTRE INFORMAZIONI	
Periodo di validità della garanzia	3 anni