



Q27B3CF2

Brillantezza compatta con connettività USB-C e supporti regolabili in altezza per una maggiore produttività

Il Q27B3CF2 si distingue con il suo display IPS QHD da 27 pollici, garantendo che ogni dettaglio sia reso con chiarezza e precisione vivida. Goditi prestazioni senza soluzione di continuità anche durante compiti impegnativi, grazie al suo refresh rate di 100Hz. Con la connettività USB-C, puoi trasferire dati senza sforzo mantenendo un'uscita video di alta qualità. Inoltre, il suo supporto regolabile in altezza offre comfort ergonomico per periodi prolungati di utilizzo professionale, rendendolo il compagno perfetto per il tuo spazio di lavoro.

GENERALE

| | |
|----------------------|---------------|
| Nome modello | Q27B3CF2 |
| Codice EAN | 4038986181464 |
| Canale | B2C |
| Linea di prodotti | Linea Basic |
| Famiglia di prodotti | B3 |

SCHERMO

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Dimensione schermo (in pollici) | 27 |
| Dimensione schermo (in cm) | 68,6 |
| Piatto / Curvo | Piatto |
| Durezza display | 3H |
| Trattamento del pannello | Antiriflesso (AG) |
| Risoluzione del pannello | 2560x1440 |
| Nome della risoluzione | QHD |
| Formato | 16:9 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipo di retroilluminazione | WLED |
| Max Frequenza di aggiornamento | 100 Hz |
| Tempo di risposta (GtG) | 4 ms |
| Tempo di risposta MPRT | 1 ms |
| Rapporto di contrasto statico | 1500:1 |
| Rapporto di contrasto dinamico | 20M:1 |
| Angolo di visione (CR10) | 178/178 |
| Colori del display | 16.7M (8bits) |
| Brightness in nits | 350 cd/m2 |
| Dot pitch (mm) | 0,2331 |
| Pixel per pollice | 109 |

ESTERNO

| | |
|------------------------------|--------------|
| Tipo di cornice (anteriore) | Ultrastretta |
| Colore cornice (anteriore) | Nero |
| Finitura cornice (anteriore) | Testurizzato |
| Colore del corpo (retro) | Nero |
| Finitura del corpo (retro) | Opaco |

ERGONOMIA

| | |
|------------------------------------|----------|
| Supporto per montaggio a muro Vesa | 100x100 |
| Inclinazione | -5 / +25 |
| Rotazione | No |
| Orientamento | No |
| Regolazione altezza (mm) | 110mm |

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

| | |
|-------------------------------|--|
| HDMI | HDMI 2.0 x 1 |
| HDCP digitale (versione HDMI) | HDCP 2.2 |
| Connettività USB-C | USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W) |
| Hub USB | ✓ |
| Velocità hub USB | USB 3.2 (Gen 1) |
| Porte di ingresso USB | 2 |
| Porta di ricarica rapida USB | ✓ |
| RJ45 | No |
| D-SUB (VGA) | 0x |
| DVI | 0x |

MULTIMEDIA

| | |
|----------------------|------------------------|
| Altoparlanti | ✓ |
| Potenza altoparlanti | 2 W x 2 |
| Microfono integrato | - |
| Uscita audio | Uscita cuffie (3,5 mm) |
| MonitorWebcam | No |

CARATTERISTICHE

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Tecnologia di sincronizzazione (VRR) | Adaptive Sync |
| Tecnologia Blue Light | Low Blue Light |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| KVM | No |
| Blocco di sicurezza Kensington | ✓ |
| Spazio colore (sRGB) CIE 1976% | 120,8 |
| Spazio colore (DCI-P3) CIE 1931% | 86,4 |
| Spazio colore (DCI-P3) CIE 1976% | 96,2 |
| Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931% | 86,8 |
| Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1976% | 103,5 |

SOSTENIBILITÀ

| | |
|-----------------|---------------|
| Certificato TCO | No |
| Energy Star | Energy star 8 |

ENERGIA/AMBIENTE

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Alimentatore | Interno |
| Alimentazione elettrica | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consumo energetico in standby in W | 0,5 |
| Consumo energetico da spento in W | 0,3 |

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

| | |
|---|-------------------------------|
| Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm | 616.6 x (398.6-508.6) x 229.8 |
| Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm | 616.6 x 45.6 x 356.7 |
| Dimensioni della confezione (LxAxP) mm | 820 x162 x 481 |
| Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN) | 820 x162 x 481 |
| Peso lordo incl. imballaggio (in kg) | 8,62 |
| Peso netto escl. imballaggio (in kg) | 5,51 |
| Gross weight incl. package (in kg) (CN) | 8,62 |
| Prodotto senza piedistallo (kg) | 3,97 |

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

| | |
|--------------|-----|
| Cavo HDMI | 1.5 |
| Da USB-C a C | 1.8 |

ALTRE INFORMAZIONI

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Tempo medio fra i guasti | 30.000 hours (with backlight) |
|--------------------------|-------------------------------|