



U27U3CV

Progettato con precisione per offrire una grafica eccellente, grazie alla precisione della calibrazione hardware (Delta E < 2), alla calibrazione Calman Ready e al display UHD Nano IPS

AOC Graphic Pro U27U3CV consente di ottenere un'eccezionale fedeltà cromatica fin dall'inizio, grazie alla calibrazione hardware che consente di ottenere un Delta E < 2 (sRGB). È possibile ottimizzare le impostazioni con estrema semplicità con la funzione Calman Ready, in modo da ottenere prestazioni ottimali. Con una copertura del 98% dello spazio colore DCI P3 e il 100% degli spazi colore sRGB e Rec. 709, è ideale per l'editing grafico e fotografico e offre una qualità superiore rispetto ai monitor standard. Il suo Delta E < 2 garantisce un rendering cromatico di grande precisione, che va addirittura al di là di ciò che l'occhio umano è in grado di percepire. Grazie allo schermo senza cornice su 4 lati, al Vesa DisplayHDR 400, alla docking station USB-C e al design elegante, è la scelta ideale per i professionisti.

GENERALE

Nome modello	U27U3CV
Codice EAN	4038986182072
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Ultra
Famiglia di prodotti	U3
Data di lancio stimata	15-04-2024

SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	27
Dimensione schermo (in cm)	68,6
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Risoluzione del pannello	3840x2160
Nome della risoluzione	UHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	Nano IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Rapporto di contrasto statico	1300:1
Rapporto di contrasto dinamico	50M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	HDR 400 nits
Dot pitch (mm)	0,1554
Pixel per pollice	163

ESTERNO

Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su quattro lati
Colore cornice (anteriore)	Nero, Argento
Finitura cornice (anteriore)	Painted
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

ERGONOMIA

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-6.5° ~ 23°
Rotazione	-30° ~ 30°
Orientamento	-90° ~ 90°
Regolazione altezza (mm)	150mm

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Connettività USB-C	1 x USB-C (DP1.4 Alt Mode, USB3.2 Gen 2 - upstream, 10Gbps, w/ HDR, Max. PD 96W Smart Power, HDR, Adaptive Sync), 1 x USB-C (USB3.2 Gen 2 - upstream, 10Gbps), 1 x USB-C (USB3.2 Gen 2 - downstream, 10Gbps, power supply up to 15W)
Hub USB	✓
Velocità hub USB	USB 3.2 (Gen 2)
Porte di ingresso USB	USB-A x4, USB-C x1 (Power supply up to 15W)
Porta di ricarica rapida USB	✓
RJ45	1x 10M/100M/1G

MULTIMEDIA

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	3 W x 2
Uscita audio	1x Audio out

CARATTERISTICHE

Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PiP+PbP
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	Yes
Blocco di sicurezza Kensington	✓
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1976%	98,3
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1976%	92,5

SOSTENIBILITÀ

Certificato TCO	9
Energy Star	Energy star 8

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,3
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	F

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	612.7 x (401.3~543.6) x 238.4
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	612.7x 353.12 x 51.25
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	825 x 480 x 162
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	10,02
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	6,54
Prodotto senza piedistallo (kg)	4,85

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo HDMI	1.8
Cavo DisplayPort	1.8
Da USB-C a C/A	1.2
Cavo di alimentazione	✓
Cavo di alimentazione C13	1.8
Color and brightness uniformity report in box	✓

ALTRE INFORMAZIONI

Tempo medio fra i guasti (pannello escluso)	70 000 ore
Tempo medio fra i guasti (pannello incluso)	30 000 ore