



Q27U3CV

Progettato con precisione per offrire una grafica eccellente, grazie alla precisione della calibrazione hardware (Delta E<2), alla calibrazione Calman Ready e allo straordinario pannello IPS QD

AOC Graphic Pro Q27U3CV garantisce un'incredibile precisione dei colori fin dal primo momento, grazie alla calibrazione hardware che consente di ottenere un Delta E<2 (sRGB). Con la funzione Calman Ready, è possibile ottimizzare con semplicità le impostazioni in modo da ottenere prestazioni ottimali. Con una copertura del 98% dello spazio colore DCI P3, del 100% dello sRGB e del 100% dello spazio colore Rec 709, è perfetto per l'editing grafico e fotografico e offre una qualità superiore rispetto ai monitor standard. Il suo Delta E<2 assicura un rendering cromatico di grande precisione, che va addirittura al di là di ciò che l'occhio umano è in grado di percepire. Grazie al pannello IPS QD, al Vesa DisplayHDR 400, alla docking station USB-C e al design elegante, è la scelta ideale per i professionisti.

GENERALE

Nome modello	Q27U3CV
Codice EAN	4038986182065
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Ultra
Famiglia di prodotti	U3

SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	27
Dimensione schermo (in cm)	68,6
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Risoluzione del pannello	2560x1440
Nome della risoluzione	QHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS QD
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	75 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	50M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16.7M (8bits)
Brightness in nits	HDR 420 nits
Dot pitch (mm)	0,2331
Pixel per pollice	109

ESTERNO

Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Nero, Argento
Finitura cornice (anteriore)	Painted
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

ERGONOMIA

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	6.5° ~ 23°
Rotazione	-30° ~ 30°
Orientamento	90° ~ 90°
Regolazione altezza (mm)	150mm

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Connettività USB-C	1 x USB-C (DP1.2 Alt Mode, USB3.2 Gen 1 - upstream, 5Gbps, w/ HDR, PD 96W Smart Power, HDR, Adaptive Sync) 1 x USB-C (USB3.2 Gen 1 - downstream, 5Gbps, PD 15W)
Hub USB	✓
Velocità hub USB	USB 3.2 (Gen 1)
Porte di ingresso USB	USB-A x4, USB-C x1 (Power supply up to 15W)
Porta di ricarica rapida USB	✓
RJ45	1x 10M/100M/1G
DisplayPort output	1x DP-Out 1.2

MULTIMEDIA

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	3 W x 2
Uscita audio	1x Audio out

CARATTERISTICHE

Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	Yes
Blocco di sicurezza Kensington	✓
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1976%	97,9
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1976%	96

SOSTENIBILITÀ

Certificato TCO	Yes
EPEAT	Yes (any level)

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,3
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	E

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	613.8 x (401.3~547.7) x 238.4
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	613.8 x 365.0 x 52.5
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	825 x 480 x 162
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	9,99
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	4,8
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	9,99
Prodotto senza piedistallo (kg)	6,5

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo HDMI	1.8
Cavo DisplayPort	1.8
Da USB-C a C/A	1.2
Cavo di alimentazione	✓
Cavo di alimentazione C13	1.8
Color and brightness uniformity report in box	✓

ALTRE INFORMAZIONI

Tempo medio fra i guasti (pannello escluso)	70 000 ore
Tempo medio fra i guasti (pannello incluso)	30 000 ore