27B1H

Ampio display IPS Full HD da 27" con design senza cornice su 3 lati elegante e sottile

Il 27B1H è dotato di un elegante design senza bordi su 3 lati, un profilo ultra sottile con uno spessore di 13 mm e una risoluzione Full HD sul pannello IPS da 27". Godete di video e di una produttività su scala ancora più grande con il 27B1H. Protegge anche la vista con le tecnologie Flicker-Free e Low Blue Light.

Caratteristiche

Design senza cornice
Oltre ad avere un aspetto moderno e accattivante, i design senza cornice consentono configurazioni multi-monitor senza soluzione di continuità. Il cursore/le finestre non si perderanno più nell'abisso scuro delle cornici, quando molti display vengono affiancati l'uno accanto all'altro.

Design sottile
A volte, meno è di più: con il suo profilo sottile e minimalistico, questo monitor si integra perfettamente nel tuo ambiente lavorativo invece di ostruire la vista con un alloggiamento ingombrante. Con questo eccellente e leggero display avrai più spazio sulla tua scrivania, più facilità di trasporto e un design accattivante.

HDMI
l'interfaccia HDMI (High-Definition Multimedia Interface) è supportata dalle console di gioco e dalle GPU attuali e dai set-top box che supportano il sistema di protezione dei contenuti digitali HDCP. Le versioni HDMI 1.3-1.4b supportano una frequenza di aggiornamento di fino a 144 Hz a 1080p e 75 Hz a 1440 p, mentre le versioni HDMI 2.0-2.0b supportano 240 Hz a1080p, 144 Hz a 1440p e 60 Hz a 2160p (4K).

Panello IPS
Il pannello IPS garantisce un'esperienza visiva eccezionale, con colori realistici e brillanti. Inoltre, i colori non variano a seconda dell'angolo di visuale.

Flicker Free
La tecnologia Flicker-free di AOC utilizza un pannello con retroilluminazione DC (Direct Current), che riduce i livelli di sfarfallio nelle immagini visualizzate. Sentitevi liberi di godere di lunghe e intense sessioni di gioco in comodità in cui la stanchezza e l'affaticamento della vista ridotti al minimo!



Low Blue Light
Le onde di luce blu corte possono danneggiare la vista. La tecnologia Low Blue Light di AOC blocca i dannosi raggi di luce blu, senza cambiare il colore del display. Altri tentativi di ridurre i filtri utilizzano la luce blu o impostazioni che causano immagini fioche/giallastre.

GENERALE	
Nome modello	27B1H
Canale	B2C
Linea di prodotti	Linea Basic
Famiglia di prodotti	B1
Data di lancio stimata	29/08/2018
Codice EAN	4038986186384

INFORMAZIONI SUL DISPLAY	
Dimensione schermo (in pollici)	27,0
Dimensione schermo (in cm)	68,58
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Dot pitch (mm)	0,3114
Risoluzione del pannello	1920x1080
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	7 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	20M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	250 cd/m²

CARATTERISTICHE VIDEO	
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Spazio colore (sRGB) CIE 1931%	100,0
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	74,0
Flicker-Free	Flicker Free

INFORMAZIONI SUL CORPO	
Colore cornice (anteriore)	Nero
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

ERGONOMIA	
Inclinazione	-5/23
Orientamento	No

SOSTENIBILITÀ	
WEEE	Sì
Senza mercurio	Sì
Materiale di imballaggio riciclabile	100% riciclabile

CONSUMO ENERGETICO	
Alimentatore	Esterno
Consumo energetico da acceso (metodo di prova Energystar) in W	22,0
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,5
Classe energetica	E

CONFORMITÀ NORMATIVA	
CB	Sì
CE	Sì
ISO 9241-307	Sì
EAC	Sì
Microsoft WHQL	Sì
Politica sui pixel	ISO 9241-307

INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)
D-SUB (VGA)	1x

DIMENSIONI DEL PRODOTTO	
Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	460.1(H) x 613(W) x 199.8(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	538(H) x 694(W) x 139(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	5,1
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	3,2

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavo HDMI	1.5
Cavo di alimentazione C13	1.5

ALTRE INFORMAZIONI	
Periodo di validità della garanzia	3 anni