

27" IPS Monitor

The 27-inch U27P2C monitor delivers precise extra-sharp images at 4K UHD (3840 x 2160) resolution on an IPS panel that allows wide viewing angles of 178°/178°. The screen's three-sided frameless design ensures an immersive viewing experience, with vivid color reproduction supported by an HDR mode and 109% coverage of the sRGB color gamut. USB-C one-cable connectivity, plus a HAS both ensure user comfort and operational efficiency. I/O connectivity also includes a 4-port USB 3.2 hub, and HDMI and DisplayPort/USB-C ports.



Caratteristiche



Risoluzione UHD (4K)

La risoluzione 4K Ultra High-Definition (3840 x 2160) offre una qualità delle immagini estremamente nitida e consente agli utenti di vedere più cose sullo schermo contemporaneamente. Ciò fornisce più spazio sullo schermo e mostra più dettagli per immagini più nitide e brillanti. Che si tratti di lavorare su una bellissima foto, su un progetto o anche solo su un utilizzo produttivo, gli utenti rimarranno stupiti dall'immagine reale e nitida che solo un display UHD può fornire.



Panello IPS

Il pannello IPS garantisce un'esperienza visiva eccezionale, con colori realistici e brillanti. Inoltre, i colori non variano a seconda dell'angolo di visuale.

Adaptive sync

Adaptive Sync adatta la frequenza di aggiornamento verticale del monitor alla frequenza di fotogrammi trasmessa dalla GPU, rendendo la tua esperienza di gioco ancora più fluida, senza stuttering, tearing e tremolii. Questa funzione è utile anche quando guardi video o immagini, garantendo un intrattenimento più fluido.

Delta E<2

La precisione del colore Delta E <2 significa una riproduzione del colore superiore e accurata, ottenendo una differenza di colore migliore di quanto l'occhio possa vedere.

USB-C

Connessioni semplici con un solo cavo. La connessione USB-C offre la funzione DisplayPort Alternate Mode per il trasferimento di segnali video ad alta risoluzione da un notebook al monitor; al tempo stesso, si può ricaricare la batteria del notebook dal monitor tramite alimentazione USB.

Display Port

DisplayPort offre audio digitale ultra-veloce e trasmissione video senza perdita di qualità o ritardo di input. Connettete rapidamente e facilmente una gamma di dispositivi al vostro schermo, tra cui computer, portatile, lettore multimediale, console di gioco e altro ancora. È l'ideale per i professionisti e per gli utenti domestici più esigenti.

Generale		Caratteristiche video		Consumo energetico	
Nome modello	U27P2C	Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync	Alimentatore	Interno
Marchio	AOC	Frequenza del segnale digitale verticale	23-75Hz	Consumo energetico da acceso (tipico) in W	37,0
Canale	B2B	Frequenza del segnale digitale orizzontale	30-140KHz	Consumo energetico in standby in W	0,3
Linea di prodotti	Linea Pro	HDR (High Dynamic Range)	HDR Mode	Consumo energetico da spento in W	0,3
Famiglia di prodotti	P2	Tecnologia Blue Light	TUV Low Blue Light (software)	Conformità normativa	
Informazioni sul display		Multiview (PbP, PiP)	PiP+PbP	CB	Si
Dimensione schermo (in pollici)	27,0	Spazio colore (DCI-P3) CIE 1976%	83,5	CE	Si
Dimensione schermo (in cm)	68,47	Flicker-Free	Flicker Free	Certificazione TUV-GS	Si
Piatto / Curvo	Piatto	KVM	Yes	ISO 9241-307	Si
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)	Informazioni sul corpo		EAC	Si
Dot pitch (mm)	0,1554	Colore del corpo (retro)	Nero	FCC	Si
Pixel per pollice	163,18	Finitura del corpo (retro)	Opaco	Informazioni sulla connettività	
Risoluzione del pannello	3840x2160	Blocco di sicurezza Kensington	Si	HDMI	HDMI 2.0 x 2
Formato	16:9	Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100	HDCP digitale (versione HDMI)	HDCP 2.2
Tipo di pannello	IPS	ERGONOMIA		DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Tipo di retroilluminazione	WLED	Inclinazione	-5~35°	Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)
Tempo di risposta (GtG)	4 ms	Regolazione altezza (mm)	150mm	DP HDCP version	HDCP 2.2
Rapporto di contrasto statico	1000:1	Rotazione	175°±5	USB Type upstream	1
Rapporto di contrasto dinamico	50M:1	Orientamento	90°~90°	Generazione USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Angolo di visione (CR10)	178/178				
Colori del display	1,07 miliardi				
Brightness in nits	350 cd/m²				

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	613.6(W) x 394.5~544.5(H) x 200.1
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	613.6(W) x 369.5(H) x 51.1(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	690(W) x 595(H) x 160(D)
Prodotto senza piedistallo (kg)	5,0