

31,5-дюймовый монитор с упором на продуктивность с разрешением 4K UHD, USB-C с PD и Adaptive Sync

АОС U32P2CA обеспечивает удобство и простоту, необходимую для сохранения продуктивности при долгом времяпровождении перед экраном. Он оснащен USB-C с Power Delivery 65 Вт, четырьмя портами USB 3.2, двумя портами HDMI и 31,5-дюймовой VA-панелью с широким углом обзора, технологией Clear Vision и разрешением 4K UHD. Этот монитор также может выступить в качестве игрового благодаря технологии Adaptive Sync, обеспечивающей плавность игрового процесса.



функции




USB-C

Упростите подключение, используя только один кабель. Подключение USB-C обеспечивает альтернативный режим DisplayPort для передачи видеосигналов с высоким разрешением с ноутбука на монитор, одновременно заряжая аккумуляторную батарею ноутбука от монитора с помощью источника питания USB.



Power Delivery 65 Вт

USB-C — быстро развивающаяся технология, обеспечивающая быструю передачу данных, видеосигнала и питания для зарядки устройств во время работы. Через всего лишь один тонкий кабель, технология USB-C АОС подает питание мощностью до 65 Вт, что позволяет заряжать обычные устройства низкой/высокой мощности (например, мышь или клавиатуру), смартфоны и ноутбуки.



Разрешение UHD (4K)

Разрешение 4K Ultra High-Definition (3840 x 2160) обеспечивает сверхчеткое качество изображения и позволяет пользователям одновременно видеть на экране больше. Это обеспечивает больше пространства на экране и отображает больше деталей для более четкого и яркого изображения. Независимо от того, работаете ли вы над следующей красивой фотографией, проектируете или даже просто используете для повышения производительности, пользователи будут восхищаться настоящим, четким изображением, которое может обеспечить только дисплей UHD.



Безрамная конструкция

Помимо современного и привлекательного внешнего вида, безрамные конструкции обеспечивают бесшовный вид при использовании нескольких мониторов. Ваш курсор/окна больше не будут пропадать в темной бездне рамок при установке нескольких мониторов рядом друг с другом.



Эргономичность

Почувствуйте комфорт! Регулируемые по высоте поворотные и наклонные стойки АОС помогут вам найти наиболее удобное и правильное положение.



Настройка поворота

Функция поворота позволяет поворачивать на 180° из ландшафтного режима в портретный, что особенно важно при подготовке публикаций с помощью настольных издательских инструментов.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Наименование модели	U32P2CA
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Pro
Семейство конструкций	P2
EAN	4038986119832

ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ	
Размер экрана (дюйм.)	31,5
Размер экрана (см)	80,0
Плоский/ изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Шаг пикселя (mm)	0,18159
Разрешение панели	3840x2160
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	VA
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	3000:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	350 cd/m2

ФУНКЦИИ ВИДЕО	
Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B

ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ	
Цвет рамки (спереди)	Черный
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура
Мощность динамика	3 W x 2
Защитный замок Kensington	Да
Настенное крепление Vesa	100x100
Веб-камера	No

ЭРГОНОМИКА	
Наклон	-5/21,5
Регулировка по высоте (мм)	150mm
Поворот	-180/180
Переворот	Yes

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	
WEEE	Да
HF	Да

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ	
Электропитание	Внутреннее
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	G

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ	
Microsoft WHQL	Да

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Концентратор USB	Да
Тип USB нисходящий	4
Порт быстрой зарядки USB	Да
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x
RJ45	No

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	(653.5-504.4)(H) x 714.8(W) x 275.1(D)
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	714.8(W) x 425.2(H) x 55.7(D)
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	810(W) x 538(H) x 224(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	12,8
Вес нетто без упаковки (кг)	9,8

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантийный период	3 года
--------------------	--------