I2770PQ

27-дюймовый Full HD монитор для бизнеса с DisplayPort

Данный большой 27-дюймовый монитор предлагает различные варианты подключения, в том числе DisplayPort, HDMI, DVI и VGA, а также встроенные динамики. Его PLS-панель обеспечивает широкий угол обзора.



функции

HDMI
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) поддерживается игровыми консолями текущего поколения, современными графическими профессорами и ТВ-приставками, с поддержкой системы защиты цифрового содержимого HDCP. HDMI версий 1.3-1.4b поддерживает частоты обновления в 144 Гц при 1080p и 75 Гц при 1440p, в то время как HDMI версий 2.0-2.0b поддерживает 240 Гц при 1080p, 144 Гц при 1440p и 60 Гц при 2160p (4K).

Display Port
DisplayPort позволяет максимально быстро передавать цифровые аудио- и видеоданные без потери качества и задержки ввода. Быстро и легко подключайте к экрану различные устройства, включая компьютер, ноутбук, медиаплеер, игровую консоль и многое другое. Этот стандарт идеально подойдет профессионалам, а также большинству требовательных пользователей домашних компьютеров.

Регулируемая по высоте подставка
Мы заботимся о вашем благополучии. Именно поэтому данный монитор предлагает возможности настройки по высоте, которые помогают найти идеальное положение для работы, игры или просмотра видео. Адаптация монитора AOC в соответствии с вашими нуждами не только помогает снизить усталость, но и помогает сохранить здоровье. Наконец, он позволяет вам и вашей команде достичь лучших результатов в любом деле.

Трехлетняя гарантия
AOC подкрепляет качество каждого отдельного монитора с помощью обширной трехлетней гарантии, которая вступает в силу в день приобретения. В течение срока действия гарантии все дисплеи AOC с производственными дефектами или неисправные компоненты будут бесплатно ремонтироваться или заменяться.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	I2770PQ
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Pro
Дата запуска (расчетная)	01.01.2015
EAN	4038986184809

ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ

Размер экрана (дюйм.)	27,0
Плоский/ изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Шаг пикселя (mm)	0,311
Разрешение панели	1920x1080
Соотношение сторон	16:9
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	6 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	300 cd/m²

ЭРГОНОМИКА

Регулировка по высоте (мм)	130mm
Переворот	Yes

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат TCO	6
WEEE	Да
Соответствие требованиям RoHS	Да

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

Электропитание	Внутреннее
Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах	25,0
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,5
Класс энергоэффективности	A

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

CE	Да
TUV-GS-Mark	Да
EAC	Да
FCC	Да
Microsoft WHQL	Да
Политика в отношении пикселей	ISO 9241-307

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	556(H) x 642.4(W) x 244(D)
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	435(H) x 752(W) x 222(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	10,6
Вес нетто без упаковки (кг)	8,0

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантийный период	3 года