12770PQ



27-дюймовый Full HD монитор для бизнеса с DisplayPort

Данный большой 27-дюймовый монитор предлагает различные варианты подключения, в том числе DisplayPort, HDMI, DVI и VGA, а также встроенные динамики. Его PLS-панель обеспечивает широкий угол обзора.



функции

HDMI

НDMI (High-Definition Multimedia Interface) поддерживается игровыми консолями текущего поколения, современными графическими профессорами и ТВ-приставками, с поддержкой системы защиты цифрового содержимого НDСР. HDMI версий 1.3-1.4b поддерживает частоты обновления в 144 Гц при 1080р и 75 Гц при 1440р, в то время как HDMI версий 2.0-2.0b поддерживает 240 Гц при 1080р, 144 Гц при 1440р и 60 Гц при 2160р (4K).

Display Port

Display Port позволяет максимально быстро передавать цифровые аудио- и видеоданные без потери качества и задержки ввода. Быстро и легко подключайте к экрану различные устройства, включая компьютер, ноутбук, медиаплеер, игровую консоль и многое другое. Этот стандарт идеально подойдет профессионалам, а также большинству требовательных пользователей домашних компьютеров.

Регулируемая по высоте подставка

Мы заботимся о вашем благополучии. Именно поэтому данный монитор предлагает возможности настройки по высоте, которые помогают найти идеальное положение для работы, игры или просмотра видео. Адаптация монитора АОС в соответствии с вашими нуждами не только помогает снизить усталость, но и помогает сохранить здоровье. Наконец, он позволяет вам и вашей команде достичь лучших результатов в любом деле.

Трехлетняя гарантия
АОС подкрепляет качество каждого
отдельного монитора с помощью обширной
трехлетней гарантии, которая вступает в
силу в день приобретения. В течение срока
действия гарантии все дисплеи АОС с
производственными дефектами или
неисправные компоненты будут бесплатно
ремонтироваться или заменяться.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Наименование модели	I2770PQ
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д х Ш х В)	Серия Рго
Дата запуска (расчетная)	01.01.2015
EAN	4038986184809

ИНФОРМАЦИЯ О ДИ	ІСПЛЕЕ
Размер экрана (дюйм.)	27,0
Плоский/ изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Шаг пикселя (mm)	0,311
Разрешение панели	1920x1080
Соотношение сторон	16:9
Тип подсветки	WLED
Мах Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	6 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	300 cd/m²

ЭРГОНОМИКА	
Регулировка по высоте (мм)	130mm
Переворот	Yes

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	
Сертификат ТСО	6
WEEE	Да
Соответствие требованиям RoHS	Да

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ		
Электропитание	Внутреннее	
Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах	25,0	
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5	
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,5	
Класс энергоэффективнос	Т и	

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ		
CE	Да	
TUV-GS-Mark	Да	
EAC	Да	
FCC	Да	
Microsoft WHQL	Да	
Политика в отношении пикселей	ISO 9241-307	

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ		
Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	556(H) x 642.4(W) x 244(D)	
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	435(H) x 752(W) x 222(D)	
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	10,6	
Вес нетто без упаковки (кг)	8,0	

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ		
Гарантийный период	3 года	