E975SWDA



Product	image
---------	-------

функции

Встроенные динамики

Встроенные динамики позволяют легко общаться с семьей, друзьями и коллегами. А во время игры, просмотра фильмов и прослушивания музыки вы сможете насладиться качественным звуком без необходимости надоедливого подключения внешних динамиков.

Vesa Mount

Подставки AOC Ergo Base обеспечивают универсальность, прочность и простоту использования одновременно. Вы все еще хотите использовать настенное крепление или составить комбинацию из нескольких мониторов на настольных подставках? Крепления VESA обеспечивают максимальную гибкость. Вверх ногами, в поворотном режиме, друг на друге – крепите монитору, куда пожелаете при помощи креплений и подставок сторонних производителей благодаря возможностям крепления VESA.

Kensington Lock

Защитный замок Kensington является антикражной системой, состоящей из укрепленного металлического отверстия в корпусе соответствующего устройства, предназначенного для использования вместе с металлическим кабелем, крепящимся замком с ключом. Замки Kensington позволяют обезопасить ваш монитор АОС на LAN-мероприятиях, на предприятиях или везде, где вы его поставите

Светодиодная подсветка

Мониторы АОС используют светодиодную подсветку с белыми светодиодами для освещения панели дисплея (TN, IPS или VA). По сравнению со старой подсветкой с применением ССFL, светодиодная подсветка обладает гораздо меньшим потреблением энергии и большей степенью управления приглашением яркость, а также помогает сделать дисплей тоньше.

РИЈАМЧОФНИ РАЩАО	
Наименование модели	E975SWDA
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д х Ш х В)	Серия Essential
Семейство конструкций	75 ID
Дата запуска (расчетная)	31.01.2016
EAN	4038986195706

ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ	
Размер экрана (дюйм.)	18,5
Плоский/ изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Шаг пикселя (mm)	0,3
Разрешение панели	1366x768
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	TN
Тип подсветки	WLED
Мах Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	5 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	200M:1
Угол обзора (CR10)	170/160
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	250 cd/m²

ФУНКЦИИ ВИДЕО	
Flicker-Free	Flicker Free
ИНФОРМАЦИЯ О К	ОРПУСЕ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	
Сертификат ТСО	6
WEEE	Да
Соответствие требованиям RoHS	Да

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕР	гии
Электропитание	Внутреннее
Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах	10,0
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,3
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ	
Да	
Да	
Да	
Да	
ISO 9241-307	

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
HDMI	HDMI 1.4 x 1

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	
Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	342(H) x 445(W) x 175(D)
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	390(H) x 570(W) x 107(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	3,5
Вес нетто без упаковки (кг)	2,4
подставкой (ШхВхГ) mm Размеры упаковки (ШхВхГ) mm Вес брутто вместе с упаковкой (кг) Вес нетто без	390(H) x 570(W) x 107(D) 3,5

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Гарантийный период	3 года