

## Портативный монитор Full HD 16T3EA с диагональю 15,6 дюйма, разрешением 1920 x 1080, питанием через USB-C и функцией автоповорота подарит вам настоящую свободу

Работайте без ограничений на портативном мониторе Full HD 16T3EA с диагональю 15,6 дюйма. Благодаря разрешению 1920 x 1080 и частоте обновления 60 Гц этот дисплей с питанием через USB-C гарантирует вам четкое и динамичное изображение в дороге. Встроенная подставка и технология устранения мерцания обеспечивают комфорт и удобство, а функция автоматического поворота плавно регулирует ориентацию. Легкий и универсальный, 16T3EA станет вашим идеальным партнером для производительной работы в любом месте и в любое время.



## функции



### Автоматический поворот

Меняйте ориентировку монитора для автоматического выравнивания содержимого на экране (для активации необходимо входящее в комплект программное обеспечение AOC i-Menu).

### Производительность везде, где бы вы не были

Увеличение площади экрана значительно повышает производительность. Подключив монитор к ноутбуку, вы сможете работать эффективно даже вне дома или офиса - например, в поездках или посещении клиентов.

### Возможность подключения к ноутбуку или смартфону через USB-C

Простое подключение в любом месте. Монитор 16T2 обладает двумя портами USB-C на противоположных частях корпуса, что позволяет одним кабелем подключить ноутбук, смартфон или компьютер. Порт USB-C позволяет одновременно передавать данные, сетевой сигнал, видеосигнал и питание. Ничего лишнего. При использовании HDMI для передачи видеосигнала, чтобы воспользоваться сенсорным вводом, понадобится подключить кабель USB.

## **USB-C**

Вам нужен всего лишь один кабель.

Технология USB-C передает на экран и питание, и видеосигнал в одном кабеле. Это не только выглядит очень опрятно, но и значительно улучшает портативность монитора.

## **Бизнес вне дома и офиса**

ваш офис — место, в котором вы находитесь, и он каждый день перемещается вместе с вами — всегда. Работа с ноутбуком обеспечивает мобильность, а установка внешнего монитора — одна из лучших хитростей для повышения производительности. Портативные решения AOC обеспечивают возможность подключения ноутбука с помощью различных типов модульных разъемов, чтобы эффективность и гибкость всегда были с вами везде, куда бы вы ни отправились. В зависимости от выбранного вами монитора, вы сможете воспользоваться преимуществами USB-C, если вы являетесь обладателем I1601FWUX от AOC, или USB 3.0, если вы используете I1659FWUX от AOC.

## **Использование дома — с несколькими экранами**

портативные мониторы также являются достойными союзниками при установке нескольких мониторов дома. Это не только компактное и мощное решение, которое можно использовать дома для полноценной и широкой визуализации, но и решение, которое может поместиться в любом уголке вашего дома. Благодаря одному USB-кабелю, который передает данные на экран и работает как энергоэффективный источник питания, вы можете повысить эффективность работы, сохранив при этом безупречный порядок на столе и создавая стильное рабочее место или дополняя интерьер дома.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		ЭКРАН		СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА	
Наименование модели	16T3EA	Размер экрана (дюйм.)	15,6	Подключения USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 15 W)
Канал	B2C, B2B	Размер экрана (см)	39,5	Динамики	Нет
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Style	Плоский/изогнутый	Плоский	Встроенный микрофон	Нет
Семейство конструкций	T3	Твердость дисплея	3H	Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)
ЭКСТЕРЬЕР		РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ		ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	
Тип рамки (спереди)	SNB	Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	363,7 x 229,3 x 12,5	Размеры изделия без подставки (ШxВxГ) mm	363,7 x 229,3 x 12,5
Цвет рамки (спереди)	Черный	Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	467 x 313 x 102	Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	1,83
Отделка рамки (спереди)	Текстура	Вес нетто без упаковки (кг)	0,83		
Цвет корпуса (сзади)	Черный				
Отделка корпуса (сзади)	Металл				
ЭРГОНОМИКА		ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА		ФУНКЦИИ	
Настенное крепление Vesa	50x50	Электропитание	Внутреннее	Flicker-Free	Flicker Free
Наклон	5/25	Источник питания	100 - 240V 50/60Hz	Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	52,7
Переворот	Yes	Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5	Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1931 %	47,2
		Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3	Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	42,0
		Класс энергоэффективности	C	Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	47,5
				Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %	45,2
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ		КОМПЛЕКТНОСТЬ		СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА	
Сертификат TCO	No	Кабель USB-C на C	1.8		
ФУНКЦИИ		КОМПЛЕКТНОСТЬ		ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА	
Flicker-Free	Flicker Free			Электропитание	Внутреннее
Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	52,7			Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1931 %	47,2			Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	42,0			Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	47,5			Класс энергоэффективности	C
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %	45,2				