



24B3CF2

Компактный, яркий, с возможностью подключения USB-C и регулируемый по высоте подставками для повышения производительности.

Представляем новейшее дополнение к линейке B3 — великолепный 23,8-дюймовый дисплей с IPS-панелью, обеспечивающий захватывающее дух изображение и реалистичные цвета. Если вы ищете монитор компактного размера, 24B3CF2 — идеальный выбор. Кроме того, он предлагает USB-C, что означает, что можно поймать трех зайцев одним выстрелом. По одному кабелю доступны видеосигнал, подача питания и передача данных, что повысит вашу производительность. Этот монитор оснащен регулируемыми по высоте подставками, которые легко интегрируют эргономичные функции в ваше рабочее пространство. Благодаря возможности настроить высоту в соответствии с вашими предпочтениями вы можете добиться идеального угла обзора, уменьшая нагрузку на шею и глаза во время длительной работы или учебы. Независимо от того, работаете ли вы или учитесь, наслаждайтесь более комфортным и приятным просмотром благодаря компактному экрану 24B3CF2.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	24B3CF2
Канал	B2C
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Basic
Семейство конструкций	B3
Дата запуска (расчетная)	01.01.2024

ЭКРАН	
Размер экрана (дюйм.)	23,8
Размер экрана (см)	60,5
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	1920x1080
Название разрешения	FHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	100 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Время отклика MPRT	1 мс
Соотношение статической контрастности	1300:1
Соотношение динамической контрастности	20M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	250 cd/m2
Шаг пикселя (мм)	0,2745
Пикселей на дюйм	93

ЭКСТЕРЬЕР	
Тип рамки (спереди)	Сверхузкий
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура

ЭРГОНОМИКА	
Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)
Поворот	No
Переворот	No
Регулировка по высоте (мм)	110mm

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Цифровая HDCP (вариант с HDMI)	HDCP 1.4
Подключения USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Концентратор USB	✓
Скорость концентратора USB	USB 3.2 (Gen 1)
Нисходящие порты USB	2
Порт быстрой зарядки USB	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

МУЛЬТИМЕДИА

Динамики	✓
Мощность динамика	2 W x 2
Встроенный микрофон	-
Сигнал аудиовыхода	1x Audio out
Веб-камера	No

ФУНКЦИИ

Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Защитный замок Kensington	✓
Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	102,5
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1931 %	75,7
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	81,6
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	76,1
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %	87,8

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат TCO	No
Energy Star	Energy star 8

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3

РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	542.4 x (359.9-469.9) x 229.8
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	542.4 x 316.2 x 44.6
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	613 x 519 x 162
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	613 x 519 x 162
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	7,04
Вес нетто без упаковки (кг)	4,56
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	7,04
Изделие без подставки (кг)	3,04

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.5
Кабель USB-C на C	1.8

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СВБР (включая панель)	30 000 ч
-----------------------	----------