



## 27B1H

**Большой 27-дюймовый IPS-дисплей Full HD с элегантной и тонкой трехсторонней безрамочной конструкцией**

27B1H обладает элегантной конструкцией, безрамной с 3 сторон, сверхтонким профилем толщиной в 13 мм и разрешением Full HD на своей 27-дюймовой IPS-панели. Наслаждайтесь видео и производительностью в большем масштабе с 27B1H. Он также защищает ваши глаза технологиями Flicker-Free и Low Blue Light.

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	27B1H
Канал	B2C
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Basic
Семейство конструкций	B1
Дата запуска (расчетная)	29.08.2018

### ЭКРАН

Размер экрана (дюйм.)	27
Размер экрана (см)	68,58
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Разрешение панели	1920x1080
Название разрешения	FHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	7 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	20M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	250 cd/m2
Шаг пикселя (mm)	0,3114

**ЭКСТЕРЬЕР**

Тип рамки (спереди)	3-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура

**ЭРГОНОМИКА**

Наклон	-5/23
Переворот	No

**СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
D-SUB (VGA)	1x

**МУЛЬТИМЕДИА**

Встроенный микрофон	-
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)

**ФУНКЦИИ**

Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	74

**ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА**

Электропитание	Внешнее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,5
Класс энергоэффективности	E

**РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ**

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	460.1(H) x 613(W) x 199.8(D)
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	538(H) x 694(W) x 139(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	5,1
Вес нетто без упаковки (кг)	3,2

**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

HDMI-кабель	1.5
Кабель питания C13	1.5

**ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

СВБР	50.000 hours (excluded backlight)
СВБР (за исключением панели)	50 000 ч

**СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ**

ISO 9241-307	✓
--------------	---