



## 24P2Q

**Комфорт, удобство и производительность с 23,8-дюймовым Full HD дисплеем с DisplayPort**

Монитор 24P2C оснащен плоской 23,8-дюймовой IPS/3FL-панелью с разрешением Full HD, широкими углами обзора 178°/178° и элегантной трехсторонней безрамной конструкцией. Этот дисплей нацелен на современные предприятия, которые стремятся к повышению производительности. Модель оснащена концентратором USB 3.2 и разъемами VGA, DVI, HDMI и DP. Преимуществами монитора являются режим Low Blue и технология Flicker-Free, а также возможность регулировки положения, изменения наклона и поворота, переворот.

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	24P2Q
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Pro
Семейство конструкций	P2
Дата запуска (расчетная)	01.07.2020

<b>ЭКРАН</b>	
Размер экрана (дюйм.)	23,8
Размер экрана (см)	60,452
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	1920x1080
Название разрешения	FHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	75 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	300 cd/m <sup>2</sup>
Шаг пикселя (mm)	0,2745
Пикселей на дюйм	92

<b>ЭКСТЕРЬЕР</b>	
Тип рамки (спереди)	3-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура

<b>ЭРГОНОМИКА</b>	
Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-5/35
Поворот	-180/180
Переворот	Yes
Регулировка по высоте (мм)	150mm

**СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Концентратор USB	✓
Скорость концентратора USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Нисходящие порты USB	4
Порт быстрой зарядки USB	✓
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**МУЛЬТИМЕДИА**

Динамики	✓
Мощность динамика	2 W x 2
Встроенный микрофон	-
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)

**ФУНКЦИИ**

Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Защитный замок Kensington	✓
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	79

**ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ**

Сертификат TCO	8
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Золотистый

**ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА**

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,3
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	D

**РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ**

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	513(H) x 540.2(W) x 200.1(D)
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	326.4(H) x 540.2(W) x 50.7(D)
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	525(H) x 610(W) x 160(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	6,89
Вес нетто без упаковки (кг)	4,75

**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

HDMI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8
Звуковой кабель	1.8
Кабель питания C13	1.8

**ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

СВБР (за исключением панели)	50 000 ч
СВБР (включая панель)	30 000 ч

**СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЬ X ТРЕБОВАНИЙ**

ISO 9241-307	✓
--------------	---