



## I960SRDA

### Écran IPS 5:4 19" avec haut-parleurs

Cet écran IPS 5:4 de 19" permet de larges angles de vue, il intègre une prise DVI et des haut-parleurs qui en font un écran de choix pour les utilisateurs exigeants en matière de bureautique.

### GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	I960SRDA
EAN	4038986195041
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Pro
Type conceptuel	60 ID
Date de lancement (ETA)	29/12/2014

### ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	19
Taille de l'écran (cm)	48,26
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Résolution de la dalle	1280x1024
Nom de la résolution	SXGA
Format d'affichage	5:4
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	75 Hz
Temps de réponse GtG	5 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	250 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,294

**EXTÉRIEUR**

Type de cadre (avant)	Normal
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

**ERGONOMIE**

Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5/20
Pivotement	No

**CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA**

Concentrateur USB	-
Port USB à charge rapide	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMÉDIA**

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Microphone intégré	-

**CARACTÉRISTIQUES**

Flicker-Free	No
Verrou Kensington	-

**DÉVELOPPEMENT DURABLE**

Certifié TCO	6
Energy Star	Energy star 8

**ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT**

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,27
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,21
Classe énergétique	E

**DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM**

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	405.1(H) x 409.2(W) x 210(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	114(H) x 463(W) x 459(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	4,2
Poids net emballage exclus (en kg)	2,85

**QUE CONTIENT L'EMBALLAGE**

Câble D-SUB (VGA)	1.8
Câble DVI	1.8
Câble audio	1.8
Câble d'alimentation C7	1.8

**AUTRES INFORMATIONS**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (hors dalle)	50,000 heures

**CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE**

ISO 9241-307	-
--------------	---