



M2060PWDA2

Écran Pro MVA Full HD 19,53"

Ce performant écran de 19,53" avec sa dalle MVA brillante et sa résolution Full HD offre un rapport de contraste élevé de 3000:1 et il peut être installé sur une fixation murale VESA.

GÉNÉRALITÉS

| | |
|-------------------------|---------------|
| Nom du modèle | M2060PWDA2 |
| EAN | 4038986105163 |
| Canal | B2B |
| Gamme de produits | Gamme Pro |
| Type conceptuel | 60 ID |
| Date de lancement (ETA) | 29/12/2014 |

ÉCRAN

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Taille de l'écran (pouces) | 19,53 |
| Taille de l'écran (cm) | 49,6062 |
| Plat / incurvé | Plat |
| Résistance de l'écran | 3H |
| Résolution de la dalle | 1920x1080 |
| Nom de la résolution | FHD |
| Format d'affichage | 16:9 |
| Type de dalle | MVA |
| Type de rétro-éclairage | WLED |
| Max Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
| Temps de réponse GtG | 5 ms |
| Rapport de contraste statique | 3000:1 |
| Rapport de contraste dynamique | 50M:1 |
| Angle de vision (CR10) | 178/178 |
| Couleurs d'affichage | 16,7 millions |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Espacement des pixels (mm) | 0,22 |

EXTÉRIEUR

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Finition du cadre (avant) | Texture |
| Couleur de carrosserie (arrière) | Noir |
| Finition de carrosserie (arrière) | Texture |

ERGONOMIE

| | |
|-------------------------|----------|
| Fixation murale Vesa | 100x100 |
| Inclinaison | -5/22 |
| Basculement | -165/165 |
| Pivotement | Yes |
| Réglage en hauteur (mm) | 130mm |

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

| | |
|--------------------------|----|
| Concentrateur USB | - |
| Port USB à charge rapide | - |
| D-SUB (VGA) | 1x |

MULTIMÉDIA

| | |
|---------------------------|---------|
| Haut-parleurs | ✓ |
| Puissance du haut-parleur | 2 W x 2 |
| Microphone intégré | - |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|-------------------|----|
| Flicker-Free | No |
| Verrou Kensington | - |

DÉVELOPPEMENT DURABLE

| | |
|--------------|---|
| Certifié TCO | 6 |
|--------------|---|

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

| | |
|---|--------------------|
| Alimentation électrique | Interne |
| Source d'alimentation | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consommation d'énergie en veille en watts | 0,5 |
| Consommation d'énergie à l'arrêt en watts | 0,3 |
| Classe énergétique | E |

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

| | |
|---|--------------------------------|
| Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm | 358.3(H) x 477.6(W) x 179.5(D) |
| Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm | 168(H) x 668(W) x 366(D) |
| Poids brut emballage inclus (en kg) | 5,99 |
| Poids net emballage exclus (en kg) | 4,85 |

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

| | |
|-------------------|-----|
| Câble D-SUB (VGA) | 1.8 |
|-------------------|-----|

AUTRES INFORMATIONS

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (hors dalle) | 50,000 heures |