



I2490VXQ/BT

Moniteur professionnel de 23,8 pouces dans un concept sans cadre sur 3 côtés avec résolution Full HD

Equippé d'une dalle IPS de dernière génération, bord à bord sur trois côtés, l'AOC I2490VXQ repose sur un pied chromé. Ce moniteur de 23,8 pouces en résolution Full HD allie grande polyvalence et précision de l'affichage à une couverture étendue de l'espace couleur.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	I2490VXQ/BT
EAN	4038986146067
Canal	B2C
Gamme de produits	Gamme Value
Type conceptuel	90 ID
Date de lancement (ETA)	24/06/2017

ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	23,8
Taille de l'écran (cm)	60,452
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	100M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	250 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,2745

EXTÉRIEUR

Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Gris foncé
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE

Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-3,5/19,5

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMÉDIA

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

CARACTÉRISTIQUES

Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Certifié TCO	7
--------------	---

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,5
Classe énergétique	E

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	412(H) x 540.5(W) x 200(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	125(H) x 623(W) x 486(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	3,6
Poids net emballage exclus (en kg)	4,052

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1.8
Câble d'alimentation C13	1.8
Câble D-SUB (VGA)	1.8

AUTRES INFORMATIONS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (hors dalle)	50,000 heures

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

ISO 9241-307	✓
--------------	---