



## 27P2Q

**Confort, connectivité et performance d'un écran Full HD de 27"**

Le modèle 27P2Q est équipé d'une dalle plate IPS/3FL de 27" et de la résolution Full HD dans un écran fin sans cadre sur 3 côtés, destiné à aider les professionnels comme les start-ups et les PME à atteindre leurs objectifs de productivité.

Doté de larges angles de vision 178°/178°, d'un temps de réponse de 4 ms, d'une fréquence de rafraîchissement à 75 Hz et de la technologie Adaptive-Sync, il est réglable en hauteur et peut être incliné et basculé dans la position ergonomique idéale, il intègre un concentrateur USB 3.2 et il est compatible HDMI, DP, VGA et DVI.

### GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	27P2Q
EAN	4038986187329
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Pro
Type conceptuel	P2
Date de lancement (ETA)	01/07/2020

ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	27
Taille de l'écran (cm)	68,58
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	75 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	300 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,3114
Pixels par pouce	81

EXTÉRIEUR	
Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE	
Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5/35
Basculement	-180/180
Pivotement	Yes
Réglage en hauteur (mm)	150mm

**CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Concentrateur USB	✓
Vitesse du concentrateur USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Ports USB en aval	4
Port USB à charge rapide	✓
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMÉDIA**

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Microphone intégré	-
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

**CARACTÉRISTIQUES**

Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Verrou Kensington	✓
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 %	74

**DÉVELOPPEMENT DURABLE**

Certifié TCO	8
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Argent

**ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT**

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,3
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	D

**DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM**

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	544.5(H) x 613.6(W) x 200.1(D)
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	369.5(H) x 613.6(W) x 51.1(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	595(H) x 690(W) x 160(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	7,6
Poids net emballage exclus (en kg)	5,87

**QUE CONTIENT L'EMBALLAGE**

Câble HDMI	1.8
Câble Displayport	1.8
Câble audio	1.8
Câble d'alimentation C13	1.8

**CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE**

ISO 9241-307	✓
--------------	---