



I2480SX

Écran Full HD 23,8" sans contours

Cet écran Full HD offre de larges angles de vue grâce à son innovante dalle IPS. Il impressionne également par son cadre ultrafin qui accentue son côté épuré.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	I2480SX
EAN	4038986145336
Canal	B2C
Gamme de produits	Gamme Basic
Type conceptuel	80 ID
Date de lancement (ETA)	28/12/2014

ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	23,8
Taille de l'écran (cm)	60,452
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	5 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	250 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,2745

EXTÉRIEUR

Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE

Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5/23

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

CARACTÉRISTIQUES

Verrou Kensington	✓
-------------------	---

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Energy Star	Energy star 8
-------------	---------------

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Externe
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,5
Classe énergétique	E

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	411.2(H) x 540.8(W) x 215.0(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	420(H) x 613(W) x 133(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	3,13
Poids net emballage exclus (en kg)	2,86

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble D-SUB (VGA)	1.2
Câble DVI	1.5

AUTRES INFORMATIONS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (hors dalle)	50,000 heures