



I960PRDA

Écran 5:4 19" avec haut-parleurs

Cet écran IPS 5:4 de 19" permet de larges angles de vue, il intègre des options d'ergonomie, une prise DVI et des haut-parleurs qui en font un écran de choix pour les utilisateurs exigeants en matière de bureautique.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	I960PRDA
EAN	4038986195058
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Pro
Type conceptuel	60 ID
Date de lancement (ETA)	29/12/2014

ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	19
Taille de l'écran (cm)	48,26
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Résolution de la dalle	1280x1024
Nom de la résolution	SXGA
Format d'affichage	5:4
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	75 Hz
Temps de réponse GtG	5 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	250 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,294

EXTÉRIEUR

Type de cadre (avant)	Normal
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE

Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5/20
Basculement	-165/165
Pivotement	Yes
Réglage en hauteur (mm)	130mm

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMÉDIA

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	2 W x 2

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Certifié TCO	6
Energy Star	Energy star 8

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,27
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,21
Classe énergétique	E

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	409.2(H) x 422(W) x 210(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	168(H) x 668(W) x 418(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	6,6
Poids net emballage exclus (en kg)	4,77

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble D-SUB (VGA)	1.8
Câble DVI	1.8
Câble audio	1.8
Câble d'alimentation C7	1.8

AUTRES INFORMATIONS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (hors dalle)	50,000 heures