



I2781FH

Écran IPS 27" ultra fin au design unique

Ce très élégant écran impressionne par son pied asymétrique et son design ultrafin. Sa dalle IPS Full HD permet l'affichage d'images détaillées et nettes depuis des sources d'entrée en HDMI.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	I2781FH
EAN	4038986185615
Canal	B2C
Gamme de produits	Gamme Style
Type conceptuel	81 ID
Date de lancement (ETA)	27/02/2016

ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	27
Taille de l'écran (cm)	68,58
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	250 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,311

EXTÉRIEUR

Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Brillant
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Brillant

ERGONOMIE

Inclinaison	-3/20
-------------	-------

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMÉDIA

Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)
--------------	-----------------------

CARACTÉRISTIQUES

Flicker-Free	Flicker Free
Verrou Kensington	✓

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Certifié TCO	6
Energy Star	Energy star 8

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Externe
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	E

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	453(H) x 623.2(W) x 148.2(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	500(H) x 693(W) x 182(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	6,82
Poids net emballage exclus (en kg)	4,3

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1.5
Câble D-SUB (VGA)	1.2
Câble d'alimentation C7	1.2

AUTRES INFORMATIONS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (hors dalle)	50,000 heures