



22P2DU

Productivité et confort renforcés avec un écran Full HD de 21,5"

Créé pour les utilisateurs professionnels d'aujourd'hui, le modèle 22P2DU est équipé d'une dalle IPS/3FL de 21,5" avec résolution Full HD et de larges angles de vision de 178°/178° dans un élégant écran sans cadre sur 3 côtés.

Offrant davantage de productivité et de connectivité, il est équipé de la technologie de concentrateur USB 3.2 et la compatibilité VGA, DVI et HDMI assure le meilleur confort à l'utilisateur grâce à une parfaite ergonomie et des technologies de protection oculaire comme Flicker-Free et Low Blue Mode.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	22P2DU
EAN	4038986127271
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Pro
Type conceptuel	P2
Date de lancement (ETA)	01/07/2020

ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	21,5
Taille de l'écran (cm)	54,61
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	75 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	250 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,24795
Pixels par pouce	10246

EXTÉRIEUR	
Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE	
Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5/35
Basculement	-180/180
Pivotement	Yes
Réglage en hauteur (mm)	150mm

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Concentrateur USB	✓
Vitesse du concentrateur USB	USB 3.2 (4 USB downstream ports)
Ports USB en aval	4
Port USB à charge rapide	✓
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMÉDIA

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Microphone intégré	-
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

CARACTÉRISTIQUES

Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Verrou Kensington	✓
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 %	76

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Certifié TCO	8
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Argent

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,3
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	E

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	476(H) x 488.5(W) x 200.1(D)
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	296.1(H) x 488.5(W) x 50(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	520(H) x 559(W) x 137(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	5,7
Poids net emballage exclus (en kg)	4,15

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1.8
Câble d'alimentation C13	1.8
Câble D-SUB (VGA)	1.8

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

ISO 9241-307	✓
--------------	---