



U32P2CA

Moniteur de 31,5" orienté productivité avec résolution UHD 4K, USB-C avec PD et Adaptive Sync

Le modèle AOC U32P2CA assure une productivité aisée, complète et confortable lors de longues heures face à un écran. Il est équipé d'une source d'alimentation USB-C de 65 W, de quatre USB 3.2 et d'une dalle VA de 31,5" à large angles de vision, de la technologie Clear Vision en résolution UHD 4K. Adapté au jeu, ce moniteur permet des séances de jeu fluides grâce à la technologie Adaptive Sync.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	U32P2CA
EAN	4038986119832
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Pro
Type conceptuel	P2

ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	31,5
Taille de l'écran (cm)	80
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	3840x2160
Nom de la résolution	UHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	VA
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	3000:1
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	350 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,18159

EXTÉRIEUR

Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE

Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5/21,5
Basculement	-180/180
Pivotement	Yes
Réglage en hauteur (mm)	150mm

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Connectivité USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Concentrateur USB	✓
Ports USB en aval	4
Port USB à charge rapide	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMÉDIA

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	3 W x 2
Microphone intégré	-
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)
MonitorWebcam	No

CARACTÉRISTIQUES

Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Verrou Kensington	✓

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	G

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	(653.5-504.4)(H) x 714.8(W) x 275.1(D)
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	714.8(W) x 425.2(H) x 55.7(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	810(W) x 538(H) x 224(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	12,8
Poids net emballage exclus (en kg)	9,8