



## 24P2C

**Connectivité renforcée et affichage spectaculaire d'un écran Full HD de 23,8" avec USB-C et KVM**

Créé pour les utilisateurs professionnels d'aujourd'hui, le modèle 24P2C est équipé d'une dalle plate IPS/3FL de 23,8" avec résolution Full HD dans un élégant écran sans cadre sur 3 côtés, avec commutateur KVM intégré et concentrateur USB 3.2.

Gorgé de fonctionnalités, ce modèle est compatible HDMI, DP et USB-C, offre une fréquence de rafraîchissement à 75 Hz, une luminosité 250 cd/m<sup>2</sup>, un temps de réponse de 4 ms et Adaptive-Sync. Il est en outre totalement réglable en hauteur et peut être basculé et incliné.

### GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	24P2C
EAN	4038986147309
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Pro
Type conceptuel	P2
Date de lancement (ETA)	01/07/2020

ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	23,8
Taille de l'écran (cm)	60,452
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	75 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	300 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,2745
Pixels par pouce	92

EXTÉRIEUR	
Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE	
Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5/35
Basculement	-180/180
Pivotement	Yes
Réglage en hauteur (mm)	150mm

**CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Connectivité USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Concentrateur USB	✓
Vitesse du concentrateur USB	USB 3.2 (4 USB downstream ports)
Ports USB en aval	4
Port USB à charge rapide	✓

**MULTIMÉDIA**

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Microphone intégré	-
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

**CARACTÉRISTIQUES**

Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Verrou Kensington	✓
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 %	79

**DÉVELOPPEMENT DURABLE**

Certifié TCO	8
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Gold

**ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT**

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,3
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	D

**DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM**

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	513(H) x 540.2(W) x 200.1(D)
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	326.4(H) x 540.2(W) x 50.7(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	525(H) x 610(W) x 160(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	7,27
Poids net emballage exclus (en kg)	5,06

**QUE CONTIENT L'EMBALLAGE**

Câble HDMI	1.8
Câble Displayport	1.8
Câble audio	1.8
Câble USB-C vers C	1.8
Câble d'alimentation C13	1.8

**CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE**

ISO 9241-307	✓
--------------	---