



24P2C

Connectivité renforcée et affichage spectaculaire d'un écran Full HD de 23,8" avec USB-C et KVM

Créé pour les utilisateurs professionnels d'aujourd'hui, le modèle 24P2C est équipé d'une dalle plate IPS/3FL de 23,8" avec résolution Full HD dans un élégant écran sans cadre sur 3 côtés, avec commutateur KVM intégré et concentrateur USB 3.2.

Gorgé de fonctionnalités, ce modèle est compatible HDMI, DP et USB-C, offre une fréquence de rafraîchissement à 75 Hz, une luminosité 250 cd/m², un temps de réponse de 4 ms et Adaptive-Sync. Il est en outre totalement réglable en hauteur et peut être basculé et incliné.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	24P2C
EAN	4038986147309
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Pro
Type conceptuel	P2
Date de lancement (ETA)	01/07/2020

ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	23,8
Taille de l'écran (cm)	60,452
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	75 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	300 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,2745
Pixels par pouce	92

EXTÉRIEUR	
Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE	
Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5/35
Basculement	-180/180
Pivotement	Yes
Réglage en hauteur (mm)	150mm

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Connectivité USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Concentrateur USB	✓
Vitesse du concentrateur USB	USB 3.2 (4 USB downstream ports)
Ports USB en aval	4
Port USB à charge rapide	✓

MULTIMÉDIA

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Microphone intégré	-
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

CARACTÉRISTIQUES

Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Verrou Kensington	✓
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 %	79

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Certifié TCO	8
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Gold

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,3
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	D

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	513(H) x 540.2(W) x 200.1(D)
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	326.4(H) x 540.2(W) x 50.7(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	525(H) x 610(W) x 160(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	7,27
Poids net emballage exclus (en kg)	5,06

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1.8
Câble Displayport	1.8
Câble USB-C vers C	1.8
Câble d'alimentation C13	1.8

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

ISO 9241-307	✓
--------------	---