



## 22P2Q

**Esthétique, commodité et performance d'un écran Full HD de 21,5" avec DisplayPort**

Le modèle 22P2Q est doté d'une dalle IPS/3FL de 21,5" avec résolution Full HD et de larges angles de vision de 178°/178°. Conçu pour les utilisateurs professionnels, cet écran sans cadre sur 3 côtés est réglable en hauteur, et peut être incliné, basculé et pivoté dans la position ergonomique idéale, tout en offrant le confort des innovations de protection oculaire telles que les technologies Low Blue Mode et Flicker-Free.

Très équipé sur le plan de la connectivité, il comporte un concentrateur USB 3.2 et il est compatible VGA, DVI, HDMI et DP.

### GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	22P2Q
EAN	4038986127288
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Pro
Type conceptuel	P2
Date de lancement (ETA)	15/06/2020

ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	21,5
Taille de l'écran (cm)	54,61
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	75 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	250 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,24795
Pixels par pouce	102

EXTÉRIEUR	
Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE	
Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5/35
Basculement	-180/180
Pivotement	Yes
Réglage en hauteur (mm)	150mm

**CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Concentrateur USB	✓
Vitesse du concentrateur USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Ports USB en aval	4
Port USB à charge rapide	✓
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMÉDIA**

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Microphone intégré	-
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

**CARACTÉRISTIQUES**

Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Verrou Kensington	✓
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 %	76

**DÉVELOPPEMENT DURABLE**

Certifié TCO	8
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Argent

**ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT**

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,3
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	E

**DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM**

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	476(H) x 488.5(W) x 200.1(D)
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	296.1(H) x 488.5(W) x 50(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	520(H) x 559(W) x 137(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	5,83
Poids net emballage exclus (en kg)	4,16

**QUE CONTIENT L'EMBALLAGE**

Câble HDMI	1.8
Câble Displayport	1.8
Câble d'alimentation C13	1.8
Câble D-SUB (VGA)	1.8

**CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE**

ISO 9241-307	✓
--------------	---