



U34V5C/BK

Affichage VA WQHD de 34" pour les activités multitâches les plus complexes, avec port USB-C et PD65W

L'AOC U34V5C est équipé d'un écran VA de 34" offrant une résolution WQHD 21:9 pour une expérience de visionnage immersive dans un châssis sans cadre à trois côtés que vous pouvez incliner et ajuster en hauteur à votre guise. Prêt à booster votre productivité, avec un port USB-C, une puissance fournie allant jusqu'à 65W, 4 ports USB et HDMI, il offre également la fonction d'affichage multiple image par image pour une utilisation multitâche des plus complexes.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	U34V5C/BK
EAN	4038986110617
Canal	B2C
Gamme de produits	Gamme Value
Type conceptuel	V5
Date de lancement (ETA)	13/10/2022

ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	34
Taille de l'écran (cm)	86,4
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	6H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	3440x1440
Nom de la résolution	WQHD
Format d'affichage	21:9
Type de dalle	VA
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	100 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	4000:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	300 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,23175

EXTÉRIEUR

Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Mat
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Mat

ERGONOMIE

Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Basculement	-8° ±2°
Pivotement	No
Réglage en hauteur (mm)	130mm

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
HDCP numérique (version HDMI)	HDCP 2.0
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Connectivité USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Concentrateur USB	✓
Vitesse du concentrateur USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Ports USB en aval	4
Port USB à charge rapide	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x

MULTIMÉDIA

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	5 W x 2
Microphone intégré	-
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)
MonitorWebcam	No

CARACTÉRISTIQUES

Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Multivue (PbP, PiP)	PbP, PiP
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Verrou Kensington	✓

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	G

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	817.45 x (404.55~534.55) x 250
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	817.45 x 370.69 x 55.34
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	1070 x 481 x 162
Poids brut emballage inclus (en kg)	11,65
Poids net emballage exclus (en kg)	9,14
Produit sans support (kg)	6,56

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1.5
Câble USB-C vers C	1.8