



24P2QM

Moniteur VA FHD de 23,8 pouces synonyme de confort avec son support réglable en hauteur et ses fonctions ergonomiques

L'AOC 242P2QM est un panneau VA de 23,8 pouces, avec une résolution FHD et des détails nets et profonds, maintenu dans un châssis sans cadre à trois côtés que vous pouvez régler, pivoter et incliner selon vos besoins de confort au cours de longues heures de travail. Agréable à l'œil avec l'anti-éblouissement, le mode faible lumière bleue et Adaptive Sync pour éviter le flou. Connectivité essentielle mais complète.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	24P2QM
EAN	4038986140713
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Pro
Type conceptuel	P2
Date de lancement (ETA)	21/09/2022

ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	23,8
Taille de l'écran (cm)	60,4
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	6H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	VA
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	75 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	3000:1
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	300 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,2745

EXTÉRIEUR	
Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Mat
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Mat

ERGONOMIE	
Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5~35°
Basculement	180
Pivotement	Yes
Réglage en hauteur (mm)	150mm

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP numérique (version HDMI)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Concentrateur USB	✓
Vitesse du concentrateur USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Ports USB en aval	4
Port USB à charge rapide	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMÉDIA

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Microphone intégré	-
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)
MonitorWebcam	No

CARACTÉRISTIQUES

Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Verrou Kensington	✓

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,5
Classe énergétique	E

DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHX P) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	540.2 x 384.4~513 x 200.1
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	540.2 x 326.4 x 50.7
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	634 x 513 x 160
Poids brut emballage inclus (en kg)	7,24
Poids net emballage exclus (en kg)	4,75

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1.8
Câble d'alimentation C13	1.8

AUTRES INFORMATIONS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (avec dalle)	50,000 heures