



## Q27E3UAM

**Écran QHD VA de 27 pouces avec fonctionnalités essentielles pour de longues heures de productivité**

L'AOC Q27E3UAM offre une superbe dalle VA de 27 pouces avec un grand angle de vision, une résolution QHD détaillée et cristalline et une luminosité de 300 nits. Il offre également tous les éléments essentiels pour travailler ou étudier, favorisant les longues heures avec des fonctionnalités qui préservent les yeux, comme le mode Low Blue et Flicker Free. Pour un poste de travail ordonné, il propose aussi un système de gestion des câbles pour une connectivité complète.

### GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	Q27E3UAM
EAN	4038986180689
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Essential
Type conceptuel	E3
Date de lancement (ETA)	16/10/2022

**ÉCRAN**

Taille de l'écran (pouces)	27
Taille de l'écran (cm)	68,6
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	2560x1440
Nom de la résolution	QHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	VA
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	75 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	4000:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	350 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,2331

**EXTÉRIEUR**

Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

**ERGONOMIE**

Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	5° ~ 23°
Pivotement	No

**CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP numérique (version HDMI)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Concentrateur USB	✓
Vitesse du concentrateur USB	USB 3.2 (Gen 1) (2 USB downstream ports) 5Gbit
Ports USB en aval	2
Port USB à charge rapide	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x

**MULTIMÉDIA**

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Microphone intégré	-
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

**CARACTÉRISTIQUES**

Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Verrou Kensington	✓

**ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT**

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	F

**DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM**

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	614.7 x 449.1 x 201.3
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	614.7 x 369.6 x 52.8
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	452 x 691 x 142
Poids brut emballage inclus (en kg)	7,65
Poids net emballage exclus (en kg)	4,43

**QUE CONTIENT L'EMBALLAGE**

Câble HDMI	1.8
Câble d'alimentation C13	1.8