



## Q24P2Q

**Image spectaculaire et une myriade de fonctionnalités dans un écran QHD de 23,8"**

Le modèle Q24P2Q propose aux professionnels un large éventail de fonctionnalités commodes pour les aider à tirer le meilleur parti de leur journée de travail.

Équipé d'une dalle plate IPS/3FL de 23,8" avec résolution QHD, il présente une esthétique fine sans cadre sur 3 côtés avec de larges angles de vision de 178°/178°.

Il peut être incliné, basculé et réglé en hauteur, intègre un concentrateur USB 3.2 et assure le confort ergonomique ainsi que des fonctionnalités de protection oculaire comme les technologies Low Blue Mode et Flicker-Free.

### GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	Q24P2Q
EAN	4038986147316
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Pro
Type conceptuel	P2
Date de lancement (ETA)	01/07/2020

ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	23,8
Taille de l'écran (cm)	60,452
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	2560x1440
Nom de la résolution	QHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	75 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	250 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,2058

EXTÉRIEUR	
Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE	
Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5/35
Basculement	-180/180
Pivotement	Yes
Réglage en hauteur (mm)	150mm

**CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Concentrateur USB	✓
Vitesse du concentrateur USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Ports USB en aval	4
Port USB à charge rapide	✓
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMÉDIA**

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Microphone intégré	-
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

**CARACTÉRISTIQUES**

Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Verrou Kensington	✓

**DÉVELOPPEMENT DURABLE**

Certifié TCO	8
Energy Star	Energy star 8

**ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT**

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,3
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	E

**DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM**

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	513(H) x 540.2(W) x 200.1(D)
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	326.4(H) x 540.2(W) x 50.7(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	525(H) x 610(W) x 160(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	6,86
Poids net emballage exclus (en kg)	5,14

**QUE CONTIENT L'EMBALLAGE**

Câble HDMI	1.8
Câble Displayport	1.8
Câble d'alimentation C13	1.8
Câble D-SUB (VGA)	1.8