

Écran plat IPS 23,8 pouces FHD 3 faces pour une productivité aisée dans n'importe quel environnement de bureau.

L'AOC 24P3CW est un moniteur IPS à écran plat de 23,8 pouces avec une conception de cadre à trois côtés qui a tout ce dont vous avez besoin pour tirer le meilleur parti de votre journée de travail. Profitez d'une qualité d'image vive et réaliste grâce à la résolution Full HD (1920 x 1080) améliorée, associée à une luminosité de 300 nits et à des angles de vision généreux de 178/178°. Pour assurer une collaboration à distance fluide, ce moniteur est doté de deux haut-parleurs 5W + 5W intégrés pour un son de haute qualité et d'une webcam intégrée 5MP prenant en charge Windows Hello™. Le moniteur 24P3CW est prêt à augmenter votre productivité avec USB-C prenant en charge l'alimentation jusqu'à 65 W, le transfert de données et le mode DP-alt. La connectivité de ce moniteur est améliorée par un hub USB, une sortie RJ-45 et une sortie DP. Pour garantir la consommation d'énergie la plus efficace, un éventail de certifications environnementales, notamment EPA, TCO et EPEAT, complète ce moniteur.



Caractéristiques




USB-C

Simplifiez les connexions avec un câble unique. La connexion USB-C offre un mode alternatif DisplayPort pour transférer des signaux vidéo haute résolution entre un ordinateur portable et le moniteur en chargeant simultanément la batterie de l'ordinateur depuis l'alimentation électrique du moniteur.



Résolution Full HD

Vous voulez regarder un film en Blu-ray à sa qualité optimale, profiter de vos jeux en haute résolution ou lire les textes des applications bureautiques de façon claire ? Grâce à sa résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels, cet écran vous le permet. Tout ce que vous regardez est affiché avec les détails les plus riches, en Full HD, sans avoir besoin d'une carte graphique dernier cri ou de consommer énormément de ressources système.



Collaboration et appels vidéo réalistes

Les appels vidéo n'ont jamais été aussi réalistes qu'avec une webcam intégrée avec microphone intégré. Joignez-vous à vos collègues et clients dans le confort de votre maison ou de votre bureau avec une solution simple !



Adaptive sync

La synchronisation adaptative aligne la fréquence de rafraîchissement verticale de votre moniteur avec la cadence d'images produite par votre carte graphique, vous assurant un jeu intense ou décontracté encore plus fluide, en éliminant les saccades, les débordements et les distorsions. Cette fonction est également utile lorsque vous regardez des vidéos ou autres supports visuels et apporte un divertissement optimisé.



IPS panneau

La dalle IPS assure un excellent confort visuel grâce à des couleurs à la fois fidèles et éclatantes et à des contours précis. Les couleurs sont identiques quel que soit l'angle de vision de l'écran.



100Hz Fréquence de rafraîchissement

Équipez-vous d'une fréquence de trame deux fois supérieure à celle des écrans ordinaires et dites adieu aux images saccadées et aux mouvements flous. Grâce à une fréquence de rafraîchissement de 100Hz, chaque image est reproduite de façon nette et en successions fluides, pour que vous puissiez aligner vos tirs avec précision et profiter de vos courses à haute vitesse et ainsi savourez la victoire.

GÉNÉRALITÉS		INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN		FONCTIONNALITÉ VIDÉO																																																																							
Nom du modèle	24P3CW	Taille de l'écran (pouces)	23,8	Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync																																																																						
Marque	AOC	Taille de l'écran (cm)	60,5	Fréquence du signal numérique vertical	48-75HZ																																																																						
Canal	B2B	Plat / incurvé	Plat	Fréquence du signal numérique horizontal	30-85KHZ																																																																						
Gamme de produits	Gamme Pro	Résistance de l'écran	3H	Technologie Blue Light	Low Blue Light																																																																						
Type conceptuel	P3	Traitement de la dalle	Antireflets (AG)	Espace chromatique (sRGB) CIE 1931 %	120,9																																																																						
Date de lancement (ETA)	14/02/2023	Espacement des pixels (mm)	0,2745	Flicker-Free	Flicker Free																																																																						
EAN	4038986140812	Pixels par pouce	93,0	INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE																																																																							
		Résolution de la dalle	1920x1080			Format d'affichage	16:9	Couleur du cadre (avant)	Noir			Type de dalle	IPS	Couleur de carrosserie (arrière)	Noir			Type de rétro-éclairage	WLED	Finition de carrosserie (arrière)	Texture			Max Fréquence de rafraîchissement	100 Hz	Puissance du haut-parleur	5 W x 2			Temps de réponse GtG	4 ms	Verrou Kensington	Oui			Rapport de contraste statique	1000:1	Fixation murale	100x100 Vesa			Rapport de contraste dynamique	50M:1	MonitorWebcam	2592 x 1944 at 30 fps			Angle de vision (CR10)	178/178	ERGONOMIE				Couleurs d'affichage	16,7 millions	Inclinaison	-5-35			Brightness in nits	300 cd/m²	Réglage en hauteur (mm)	150mm			Zones tamisées locales	Global Dimming	Basculement	180°					Pivotement	-90°~90°
		Format d'affichage	16:9	Couleur du cadre (avant)	Noir																																																																						
		Type de dalle	IPS	Couleur de carrosserie (arrière)	Noir																																																																						
		Type de rétro-éclairage	WLED	Finition de carrosserie (arrière)	Texture																																																																						
		Max Fréquence de rafraîchissement	100 Hz	Puissance du haut-parleur	5 W x 2																																																																						
		Temps de réponse GtG	4 ms	Verrou Kensington	Oui																																																																						
		Rapport de contraste statique	1000:1	Fixation murale	100x100 Vesa																																																																						
		Rapport de contraste dynamique	50M:1	MonitorWebcam	2592 x 1944 at 30 fps																																																																						
		Angle de vision (CR10)	178/178	ERGONOMIE																																																																							
		Couleurs d'affichage	16,7 millions	Inclinaison	-5-35																																																																						
		Brightness in nits	300 cd/m²	Réglage en hauteur (mm)	150mm																																																																						
		Zones tamisées locales	Global Dimming	Basculement	180°																																																																						
				Pivotement	-90°~90°																																																																						

DÉVELOPPEMENT DURABLE		CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE		DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM	
Certifié TCO	Yes	CB	Oui	Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	540 x 384.4~520.2 x 200.1
Energy Star	Energy star 8	CE	Oui	Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	540 x 343.6 x 50.7
EPEAT	Gold	Marquage TUV-GS	Oui	Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	613 x 519 x 162
Déclaration Eco ECMA	Oui	ISO 9241-307	Oui	Poids brut emballage inclus (en kg)	7,56
Empreinte carbone du produit (PCF)	Oui	EAC	Oui	Poids net emballage exclus (en kg)	5,41
DEEE	Oui	FCC	Oui	Produit sans support (kg)	3,7
Conformité REACH		INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ		QUE CONTIENT L'EMBALLAGE	
Conformité RoHS	Oui	HDMI	HDMI 1.4 x 1	Câble HDMI	1.8
HF	Oui	HDCP numérique (version HDMI)	HDCP 1.4	Câble Displayport	1.8
Boîtier sans PVC/BFR	Oui	DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1, DisplayPort Out	Câble USB-C vers C	1.8
Sans mercure	Oui	Concentrateur USB	Oui	Câble d'alimentation	Oui
Matériau d'emballage recyclable	100 % recyclable	Ports USB en aval	4 x USB-A	Câble d'alimentation C13	1.8
Low Halogen	Oui	Port USB à charge rapide	Oui	AUTRES INFORMATIONS	
Carton material	Paper	Sortie audio	1x Audio out	Période de garantie	
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE		DisplayPort output	1x DP-Out 1.2	3 ans	
Alimentation électrique	Interne	DP HDCP version	HDCP 1.4		
Consommation d'énergie sur (méthode de test Energystar) en watts	14,5	USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD: 90W		
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5	Génération USB	USB 3.2 (Gen 1)		
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3	RJ45	1x 10M/100M/1G		
Classe énergétique	E				