



24B3CA2

Clarté haute performance avec moniteur FHD de 23,8" à 100Hz et HDMI

Voici le dernier-né de la gamme B3 : un écran exceptionnel de 23,8 pouces doté d'un panneau IPS pour des visuels à couper le souffle, avec une résolution de 1920 x 1080 et une fréquence de rafraîchissement de 100 Hz. Intéressé par un moniteur compact et une expérience de jeu plus fluide ? Ne cherchez plus : le 24B3CA2 constitue le choix idéal. Cerise sur le gâteau, vous boostez votre productivité grâce à un câble USB-C unique qui prend en charge le signal vidéo, l'alimentation et le transfert de données. Pour travailler ou étudier, l'écran compact du 24B3CA2 offre une expérience visuelle plus confortable et plus agréable.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	24B3CA2
EAN	4038986141468
Canal	B2C
Gamme de produits	Gamme Basic
Type conceptuel	B3

ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	23,8
Taille de l'écran (cm)	60,5
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	100 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Temps de réponse MPRT	1 ms
Rapport de contraste statique	1300:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16.7M (6bits+FRC)
Brightness in nits	250 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,2745

EXTÉRIEUR

Type de cadre (avant)	Ultra mince
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE

Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP numérique (version HDMI)	HDCP 1.4
Connectivité USB-C	USB-C (DP Alt mode) x 1
Concentrateur USB	✓
Vitesse du concentrateur USB	USB 3.2 (Gen 1)
Ports USB en aval	2
Port USB à charge rapide	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x

MULTIMÉDIA

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Microphone intégré	-
Sortie audio	1x Audio out
MonitorWebcam	No

CARACTÉRISTIQUES

Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Verrou Kensington	✓

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Certifié TCO	No
--------------	----

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3

DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	542.4 x 412.1 x 202.3
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	542.4 x 316.2 x 44.6
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	614 x126 x 394
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	614 x126 x 394
Poids brut emballage inclus (en kg)	5,28
Poids net emballage exclus (en kg)	3,36
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	5,28
Produit sans support (kg)	3,04

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1.5
Câble USB-C vers C	1.8