



U27B3M

Moniteur UHD 27 pouces offrant une dalle VA, HDR10, AdaptiveSync et des fonctionnalités de confort oculaire.

Améliorez votre expérience visuelle avec l'AOC U27B3M. Ce moniteur UHD de 27 pouces est doté d'une dalle VA pour des contrastes profonds et des couleurs riches, ainsi que d'un taux de rafraîchissement de 60 Hz pour des images fluides. Profitez d'images claires et sans gigue grâce à la technologie AdaptiveSync et à la prise en charge du HDR10. Le moniteur est doté d'une faible lumière bleue et d'une technologie anti-scintillement pour réduire la fatigue oculaire, ce qui le rend parfait pour une utilisation prolongée. Le support normal de base garantit une installation stable, faisant de ce moniteur un ajout fiable à votre espace de travail.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	U27B3M
EAN	4038986181525
Canal	B2C
Gamme de produits	Gamme Basic
Type conceptuel	B3
Date de lancement (ETA)	12/06/2024

ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	27
Taille de l'écran (cm)	68,6
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	3840x2160
Nom de la résolution	UHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	VA
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	3500:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	300 cd/m2

EXTÉRIEUR	
Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE	
Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5/20

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA	
HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Concentrateur USB	-

MULTIMÉDIA

Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)
--------------	-----------------------

CARACTÉRISTIQUES

Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Verrou Kensington	✓
Espace chromatique (sRGB) CIE 1976 %	124,3
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1931 %	94,6
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %	99
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 %	95,2
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %	106,5

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,3
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	F

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	614 x 460 x 229.8
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	614 x 363.8 x 45.5
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	690 x 453 x 142
Poids brut emballage inclus (en kg)	6,37
Poids net emballage exclus (en kg)	3,79
Produit sans support (kg)	3,34

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1.5
Câble d'alimentation	✓