



U27E3UF

Augmentez votre visibilité avec le moniteur UHD IPS U27E3UF de 27 pouces, d'une résolution de 3840x2160, et d'un support réglable en hauteur.

Renforcez votre vision avec le moniteur UHD IPS 27" U27E3UF, doté d'une superbe résolution de 3 840 x 2 160. Sa technologie sans scintillement garantit une expérience visuelle confortable, tandis que le support réglable en hauteur offre une flexibilité ergonomique. Utilisez intelligemment ses fonctionnalités et profitez d'une fatigue oculaire réduite grâce à la technologie à faible lumière bleue, faisant du U27E3UF le choix idéal pour une productivité et une clarté visuelle améliorées.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	U27E3UF
EAN	4038986182522
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Essential
Type conceptuel	E3
Date de lancement (ETA)	15/08/2024

ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	27
Taille de l'écran (cm)	68,6
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	3840x2160
Nom de la résolution	UHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	350 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,1554

EXTÉRIEUR	
Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE	
Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5/35
Basculement	180/180
Pivotement	90/90
Réglage en hauteur (mm)	150mm

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Concentrateur USB	✓
Vitesse du concentrateur USB	USB 3.2 (Gen 1)
Ports USB en aval	4
Port USB à charge rapide	✓
RJ45	No

MULTIMÉDIA

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Microphone intégré	-
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

CARACTÉRISTIQUES

Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Verrou Kensington	✓

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	613.8 x (395.71~544.0) x 200.2
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	613.8 x 369.6 x 52.8
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	820 x 481 x 162
Poids brut emballage inclus (en kg)	9,22
Poids net emballage exclus (en kg)	6,15
Produit sans support (kg)	4,3

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1.8
Câble Displayport	1.8