



22B2DM

Modern and sleek 21.5" 3-sides borderless monitor with Full HD and eye-caring LowBlue and FlickerFree technology

Modernized design and crisp Full HD images. The 22B2DM combines a sleek 3-sides frameless panel and HDMI connectivity. Enjoy working or streaming with wide viewing angles and eye-soothing LowBlue and FlickerFree technologies.

全般	
モデル名	22B2DM
チャンネル	B2C
製品ライン	Basic-line
デザインの系列	B2
発売日 (到着予定日)	2021-06-15

画面	
画面サイズ (インチ)	21,5
画面サイズ (cm)	54,61
フラット / カーブ	Flat
ディスプレイの硬度	3H
パネル処理	Antiglare (AG)
パネル解像度	1920x1080
解像度名	FHD
アスペクト比	16:9
パネルの種別	VA
バックライトの種別	WLED
Max リフレッシュ レート	75 Hz
応答時間 GtG	4 ms
静的コントラスト比	3000:1
動的コントラスト比	20M:1
視野角 (CR10)	178/178
ディスプレイの色	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m2
画素ピッチ (mm)	0,2482
1 インチあたりの画素数	103

外観	
ベゼルの種別 (前面)	3-sided frameless
ベゼルの色 (前面)	Black
ベゼルの仕上げ (前面)	Texture
キャビネットの色 (裏面)	Black
キャビネットの仕上げ (裏面)	Texture

人間工学	
VESA 壁取付け	100x100
チルト	-5/21,5
ピボット	No

接続性とマルチメディア	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
USB ハブ	-
USB 急速充電ポート	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

マルチメディア	
スピーカー	-
内蔵マイク	-
オーディオ出力	Headphone out (3.5mm)

機能	
同期技術 (VRR)	Adaptive Sync
ブルーライト テクノロジー	Low Blue Light
フリッカーフリー	Flicker Free
セキュリティワイヤー	✓

持続可能性	
エネルギースター	Energy star 8

電力・環境	
電力供給	External
電源	100 - 240V 50/60Hz
消費電力待機時 (ワット)	0,3
消費電力オフ (ワット)	0,3
エネルギークラス	E

製品の寸法	
ベースを含む製品寸法 (幅×高さ×奥行き) mm	388.11(H) x 492.78(W) x 162.94(D)
ベースを除く製品寸法 (幅×高さ×奥行き) mm	292.68(H) x 492.78(W) x 36.2(D)
パッケージ寸法 (幅×高さ×奥行き) mm	370(H) x 550(W) x 120(D)
パッケージを含む総重量 (kg)	3,5
パッケージを除く正味重量 (kg)	2,1

箱の中身	
HDMI ケーブル	1.5
電源ケーブル C13	1.5

規制コンプライアンス	
ISO 9241-307	✓