



Q32P2

Комфорт, качество и производительность в 31,5-дюймовом QHD-дисплее

Монитор Q32P2 оснащен плоской IPS-панелью с диагональю 31,5 дюйма и разрешением QHD. Модель идеально подходит для работы в офисе и дома, обеспечивает максимальный комфорт и производительность за счет возможности поворота на 180° и поддержки технологии Low Blue Light, а также оснащена концентратором USB.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	Q32P2
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Pro
Семейство конструкций	P2
Дата запуска (расчетная)	15.02.2021

ЭКРАН

Размер экрана (дюйм.)	31,5
Размер экрана (см)	80,01
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	2560x1440
Название разрешения	QHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Мак Частота обновления	75 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	1,07 млрд
Brightness in nits	250 cd/m2
Шаг пикселя (мм)	0,2737

ЭКСТЕРЬЕР

Тип рамки (спереди)	Узкий
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура

ЭРГОНОМИКА

Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-5/21
Поворот	-180/180
Переворот	Yes
Регулировка по высоте (мм)	150mm

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Концентратор USB	✓
Скорость концентратора USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Нисходящие порты USB	4
Порт быстрой зарядки USB	✓

МУЛЬТИМЕДИА

Динамики	✓
Мощность динамика	3 W x 2
Встроенный микрофон	-
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)

ФУНКЦИИ

Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Защитный замок Kensington	✓

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	F

РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	650.65(H) x 730.19(W) x 275.1(D)
Размеры изделия без подставки (ШxВxГ) mm	434.16(H) x 730.19(W) x 57.67(D)
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	545(H) x 835(W) x 225(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	12,3
Вес нетто без упаковки (кг)	9,5

КОМПЛЕКТНОСТЬ

НDMI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8
Кабель питания C13	1.8