



I960SRDA

Pantalla IPS de 19" 5:4 con altavoces

Esta pantalla 5:4 de 19" IPS tiene gran ángulo de visión, conexión DVI y altavoces integrados, lo que la convierten en una buena elección para los usuarios de oficina más exigentes.

GENERAL

Nombre del modelo	I960SRDA
EAN	4038986195041
Canal	B2B
Línea de productos	Essential-line
Familia de diseño	60 ID
Fecha de lanzamiento (ETA)	29-12-2014

PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	19
Tamaño pantalla (cm)	48,26
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Resolución del panel	1280x1024
Nombre de la Resolución	SXGA
Relación de aspecto	5:4
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	75 Hz
Tiempo de respuesta GtG	5 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	20M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	250 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,294

EXTERIOR

Tipo de bisel (frontal)	Normal
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Textura
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura

ERGONOMÍA

Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-5/20
Pivotación	No

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

Regleta de USB	-
Puerto USB de carga rápida	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	2 W x 2
Micrófono incorporado	-

CARACTERÍSTICAS

Flicker-Free (sin parpadeo)	No
Bloqueo Kensington	-

SOSTENIBILIDAD

Certificación TCO	6
Energy star	Energy star 8

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,27
Consumo de energía apagado en vatios	0,21
Clase de energía	E

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	405.1(H) x 409.2(W) x 210(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	114(H) x 463(W) x 459(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	4,2
Peso neto con embalaje (en kg)	2,85

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable D-SUB (VGA)	1.8
-------------------	-----

OTROS DATOS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluyendo el panel)	50 000 horas