



Q27P1

Pantalla IPS ergonómica de 27" con alta resolución Full QHD

Alta densidad de píxeles gracias a su tamaño de 27" y a la resolución QHD (2560 x 1440 px), que equivale al contenido de cuatro pantallas de 720p. El panel IPS de la Q27P1 ofrece colores precisos y amplios ángulos de visión. El soporte ergonómico dispone de montaje sencillo y de ajuste completo de la altura hasta 150 mm, además de modos de inclinación, oscilación y pivote. La Q27P1 ofrece entradas de pantalla actuales (HDMI y DP) y heredadas (VGA y DVI), altavoces incorporados y una estación USB 3.0 para proporcionar la máxima flexibilidad.

GENERAL

Nombre del modelo	Q27P1
EAN	4038986186261
Canal	B2B
Línea de productos	Pro-line
Familia de diseño	P1
Fecha de lanzamiento (ETA)	29-7-2018

PANTALLA	
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	27
Tamaño pantalla (cm)	68,58
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	2560x1440
Nombre de la Resolución	QHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	5 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	50M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	1,07 mil millones
Brightness in nits	250 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,2331
Píxeles por pulgada	109

EXTERIOR	
Tipo de bisel (frontal)	Normal
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Textura
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura

ERGONOMÍA	
Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-5/35
Rotación	-175/175
Pivotación	Yes
Ajuste de altura (mm)	150mm

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.2 x 1
Velocidad regleta de USB	USB 3.1 (Gen 1) (4 USB downstream ports)
Puertos USB descendente	4
Puerto USB de carga rápida	✓
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	2 W x 2
Micrófono incorporado	-
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)

CARACTERÍSTICAS

Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
Bloqueo Kensington	✓
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 %	75

SOSTENIBILIDAD

Certificación TCO	7
-------------------	---

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,36
Consumo de energía apagado en vatios	0,25
Clase de energía	E

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	548.5(H) x 627.9(W) x 202.96(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	478(H) x 827(W) x 186(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	8,8
Peso neto con embalaje (en kg)	6,1

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable HDMI	1.5
Cable DisplayPort	1.8
Cable de audio	1.5
Cable de corriente C13	1.8

OTROS DATOS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluyendo el panel)	50 000 horas

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA

ISO 9241-307	✓
--------------	---