



## U32P2CA

**Monitor de 31,5" diseñado para multiplicar la productividad con resolución 4K UHD, USB-C con PD y Adaptive Sync**

El AOC U32P2CA es un monitor completo que garantiza productividad y confort a quienes pasan muchas horas frente a una pantalla. Cuenta con USB-C con Power Delivery de 65 W, cuatro USB 3.2, dos puertos HDMI y un panel VA de 31,5" con amplios ángulos de visión, Clear Vision y resolución 4K UHD. Este monitor es perfecto para el gaming gracias a la fluidez que garantiza la tecnología Adaptive Sync.

### GENERAL

Nombre del modelo	U32P2CA
EAN	4038986119832
Canal	B2B
Línea de productos	Pro-line
Familia de diseño	P2

### PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	31,5
Tamaño pantalla (cm)	80
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	3840x2160
Nombre de la Resolución	UHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	VA
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Relación de contraste estático	3000:1
Relación de contraste dinámico	50M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	350 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,18159

**EXTERIOR**

Tipo de bisel (frontal)	Sin marco en 3 lados
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Textura
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura

**ERGONOMÍA**

Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-5/21,5
Rotación	-180/180
Pivotación	Yes
Ajuste de altura (mm)	150mm

**CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.2 x 1
Conectividad USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Regleta de USB	✓
Puertos USB descendente	4
Puerto USB de carga rápida	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x

**MULTIMEDIA**

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	3 W x 2
Micrófono incorporado	-
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)
Cámara web	No

**CARACTERÍSTICAS**

Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Bloqueo Kensington	✓

**ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE**

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	G

**DIMENSIONES DEL PRODUCTO**

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	(653.5-504.4)(H) x 714.8(W) x 275.1(D)
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	714.8(W) x 425.2(H) x 55.7(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	810(W) x 538(H) x 224(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	12,8
Peso neto con embalaje (en kg)	9,8