



16T3EA

Consiga la libertad con el monitor portátil 16T3EA Full HD de 15,6", resolución de 1920 x 1080, alimentación USB-C y función Autopivot

Experimente la libertad de trabajo con el monitor portátil 16T3EA Full HD de 15,6". Con una resolución nítida de 1920 x 1080 y una frecuencia de actualización de 60 Hz, esta pantalla con alimentación USB-C garantiza vibrantes imágenes en cualquier lugar. Su soporte integrado y su tecnología sin parpadeos brindan comodidad y conveniencia, mientras que la función Autopivot ajusta la orientación sin problemas. Ligero y versátil, el 16T3EA es su socio perfecto para la productividad en cualquier lugar y en cualquier momento.

GENERAL

Nombre del modelo	16T3EA
Canal	B2C, B2B
Línea de productos	Style-line
Familia de diseño	T3

PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	15,6
Tamaño pantalla (cm)	39,6
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Resolución del panel	1920x1080
Nombre de la Resolución	FHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Relación de contraste estático	700:1
Relación de contraste dinámico	50M:1
Ángulo de visión (CR10)	170/170
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	250 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,1793

EXTERIOR

Tipo de bisel (frontal)	SNB
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Textura
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Metal

ERGONOMÍA

Soporte de pared Vesa	75x75, 100x100
Inclinación	5/25
Pivotación	Yes

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

Conectividad USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 15 W)
--------------------	--

MULTIMEDIA

Altavoces	-
Micrófono incorporado	-
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)

CARACTERÍSTICAS

Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
Espacio de color (sRGB) CIE 1976 %	52,7
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1931 %	47,2
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %	42
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 %	47,5
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 %	45,2

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	E

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	363.7 x 229.3 x 12.5
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	467 x 313 x 102
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	1,83
Peso neto con embalaje (en kg)	0,83

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable de USB-C a C	1.8
--------------------	-----

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA

ISO 9241-307	✓
--------------	---