



CU34P2A

Productividad, conectividad y confort en un monitor curvo 1500R 34" QHD ultra panorámico

Los profesionales que busquen verdadera productividad no tienen que mirar más con el CU34P2A. Este modelo cuenta con un panel VA/3FL curvo 1500R de 34" con resolución QHD, ultra panorámico 21:9 y un brillo de 300 cd/m². Entre sus muchas características innovadoras destacan los amplios ángulos de visión de 178°/178°, compatibilidad con HDMI y DP, un hub USB 3.2 y entrada automática de fuente.

GENERAL

| | |
|----------------------------|---------------|
| Nombre del modelo | CU34P2A |
| EAN | 4038986118224 |
| Canal | B2B |
| Línea de productos | Pro-line |
| Familia de diseño | P2 |
| Fecha de lanzamiento (ETA) | 01-07-2020 |

| PANTALLA | |
|----------------------------------|-----------------|
| Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 34 |
| Tamaño pantalla (cm) | 86,36 |
| Plano / Curvo | Curvo |
| Radio de curvatura | 1500R |
| Dureza de la pantalla | 3H |
| Tratamiento del panel | Antibrillo (AG) |
| Resolución del panel | 3440x1440 |
| Nombre de la Resolución | WQHD |
| Relación de aspecto | 21:9 |
| Tipo de panel | VA |
| Tipo de retroiluminación | WLED |
| Max Tasa de refresco | 100 Hz |
| Tiempo de respuesta GtG | 4 ms |
| Tiempo de respuesta MPRT | 1 ms |
| Relación de contraste estático | 3000:1 |
| Relación de contraste dinámico | 50M:1 |
| Ángulo de visión (CR10) | 178/178 |
| Colores de la pantalla | 16,7 millones |
| Brightness in nits | 300 cd/m2 |
| Separación de los píxeles (mm) | 0,2745 |

| EXTERIOR | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Tipo de bisel (frontal) | Sin marco en 3 lados |
| Color del bisel (frontal) | Negro |
| Acabado del bisel (frontal) | Textura |
| Color del armario (parte trasera) | Negro |
| Acabado del armario (parte trasera) | Textura |

| ERGONOMÍA | |
|-----------------------|----------|
| Soporte de pared Vesa | 100x100 |
| Inclinación | -5/23 |
| Rotación | -180/180 |
| Pivotación | No |
| Ajuste de altura (mm) | 150mm |

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

| | |
|----------------------------|--|
| HDMI | HDMI 2.0 x 2 |
| Puerto de pantalla | DisplayPort 1.2 x 1 |
| Regleta de USB | ✓ |
| Velocidad regleta de USB | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit |
| Puertos USB descendente | 4 |
| Puerto USB de carga rápida | ✓ |

MULTIMEDIA

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Altavoces | ✓ |
| Potencia del altavoz | 3 W x 2 |
| Micrófono incorporado | - |
| Salida de audio | Salida de auriculares (3,5 mm) |

CARACTERÍSTICAS

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Tecnología de sincronización (VRR) | Adaptive Sync |
| Tecnología Blue Light | Luz azul baja |
| Flicker-Free (sin parpadeo) | Flicker Free |
| Bloqueo Kensington | ✓ |

SOSTENIBILIDAD

| | |
|-------------------|---------------|
| Certificación TCO | 9 |
| Energy star | Energy star 8 |

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

| | |
|---|--------------------|
| Alimentación eléctrica | Interno |
| Fuente de alimentación | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consumo de energía en standby en vatios | 0,5 |
| Consumo de energía apagado en vatios | 0,3 |
| Clase de energía | F |

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

| | |
|---|-----------------------------------|
| Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm | 611.53(H) x 808.34(W) x 275.13(D) |
| Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm | 367.45(H) x 808.34(W) x 100.14(D) |
| Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm | 527(H) x 903(W) x 250(D) |
| Peso bruto con embalaje incluido (en kg) | 12,7 |
| Peso neto con embalaje (en kg) | 9,8 |

CONTENIDO DE LA CAJA

| | |
|------------------------|-----|
| Cable HDMI | 1.8 |
| Cable DisplayPort | 1.8 |
| Cable de corriente C13 | 1.8 |