



24P3CW

Pantalla 23.8" FHD plana IPS de 3 lados para una productividad fácil en cualquier ambiente de oficina

El AOC 24P3CW es un monitor de pantalla plana IPS de 23.8" con un diseño con bisel en tres de sus lados que tiene todo lo que usted necesita para obtener el máximo de su jornada laboral. Disfrute de una mayor resolución Full HD (1920 x 1080), que le brindará una calidad de imagen realista con colores vívidos y nítidos, además con brillo de 300 nit y generosos ángulos de visión anchos de 178/178°. Para garantizar una colaboración a distancia pareja, este monitor incorpora dos altavoces 5W + 5W que aportará un sonido de alta calidad y una cámara web integrada de 5MP compatible con Windows Hello™. El monitor 24P3CW está listo para impulsar su productividad con USB-C suministro de energía de hasta 65W, transferencia de datos y modo DP-alt. Conectividad de este monitor ampliada con Hub USB, conector RJ 45 y DP-out. Para garantizar un consumo de energía eficiente, completan este monitor un conjunto de certificaciones medioambientales que incluyen EPA, TCO y EPEAT.

GENERAL	
Nombre del modelo	24P3CW
EAN	4038986140812
Canal	B2B
Línea de productos	Pro-line
Familia de diseño	P3
Fecha de lanzamiento (ETA)	14-2-2023

PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	23,8
Tamaño pantalla (cm)	60,5
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	1920x1080
Nombre de la Resolución	FHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	75 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	50M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	300 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,2745
Píxeles por pulgada	93

EXTERIOR

Tipo de bisel (frontal)	Sin marco en 3 lados
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Textura
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura

ERGONOMÍA

Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-5-35
Rotación	180°
Pivotación	-90°~90°
Ajuste de altura (mm)	150mm

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP digital (versión HDMI)	HDCP 1.4
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.2 x 1, DisplayPort Out
Conectividad USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Regleta de USB	✓
Velocidad regleta de USB	USB 3.2
Puertos USB descendente	4
RJ45	1x 10M/100M/1G
DisplayPort output	1x DP-Out 1.2

MULTIMEDIA

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	5 W x 2
Salida de audio	1x Audio out
Cámara web	5MP Win Hello Webcam

CARACTERÍSTICAS

Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
Bloqueo Kensington	✓
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %	93,6

SOSTENIBILIDAD

Certificación TCO	9
Energy star	Energy star 8

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	E

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	540 (W) x 384.4~520.2 (H) x 200.1 (D)
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	540 (W) x 343.6 (H) x 50.7 (D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	613 (W) x 519 (H) x 162 (D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	7,56
Peso neto con embalaje (en kg)	5,41
Producto sin soporte (kg)	3,7

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable HDMI	1.8
Cable DisplayPort	1.8
Cable de corriente C13	1.8

OTROS DATOS

MTBF (excluyendo el panel)	70 000 horas
MTBF (incluyendo el panel)	30 000 horas